


STUFA A FUNGO CON TUBO VETRO CARDINALE

50035

| CODICE | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|------------------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5003502 | 11000 Watt - Col. Nero | | PZ | 1 | 1 | 353,1150 |



Modello verniciato a polvere nero. Base: Ø 460x85,5(h) mm. Rete di sicurezza: Ø 315x787(h) mm. Alloggiamento del serbatoio: Ø 380x695(h) mm. Per bombole fino a 15Kg. Schermo fiamma: Ø200. Riflettore: Ø537. Tubo di vetro: Ø120x800 mm. Potenza 11Kw, max 36000btu. Consumo gas: (max) 800g/ora. Carburante: Propano o botuna. Accensione piezo-elettrica. In dotazione due ruote per consentire un agevole spostamento. Peso 16Kg

COPERTURA PER STUFA A FUNGO

50036

| CODICE | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5003602 | | | PZ | 1 | 1 | 38,5000 |



In polietilene.


STUFA A PIRAMIDE CARDINALE

50037

| CODICE | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5003702 | 13000 Watt | | PZ | 1 | 1 | 861,0000 |



Generatore di calore al quarzo, che grazie alla fiamma visibile che scorre all'interno di uno speciale tubo di vetro temperato è in grado di produrre calore per piccoli o grandi ambienti per irraggiamento. Dotata di un sistema di sicurezza, pronto allo spegnimento in caso di ribaltamento e un sensore per la regolazione della fiamma che assicura maggiore autonomia e versatilità. 2 regolazioni di riscaldamento, alloggio bombola da 15 Kg, accensione con piezoelettrico. Consumo medio nominale di 0,9 Kg/h ed è adatto a riscaldare una superficie esterna di circa 20 mq. Dimensioni mm 495x495x2270h.