

**50168**


## TUBO PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE   | Rif.F.  | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|---------------|---------|----|----|----|-------------------|
| 5016802 | Ø 80x250 mm   | PNL802  | PZ | 1  | 6  | <b>14,2143</b>    |
| 5016804 | Ø 80x500 mm   | PNL801  | PZ | 1  | 6  | <b>17,2170</b>    |
| 5016806 | Ø 80x1000 mm  | PNL800  | PZ | 1  | 6  | <b>25,9551</b>    |
| 5016810 | Ø 100x250 mm  | PNL1002 | PZ | 1  | 6  | <b>16,3392</b>    |
| 5016812 | Ø 100x500 mm  | PNL1001 | PZ | 1  | 6  | <b>19,8204</b>    |
| 5016814 | Ø 100x1000 mm | PNL1000 | PZ | 1  | 6  | <b>29,8653</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50171**


## GOMITO A 45° PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5017102 | Ø 80 mm     | PN804  | PZ | 1  | 4  | <b>33,3264</b>    |
| 5017104 | Ø 100 mm    | PN1004 | PZ | 1  | 4  | <b>34,3341</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50173**


## GOMITO A 90° PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5017302 | Ø 80 mm     | PN803  | PZ | 1  | 4  | <b>39,2316</b>    |
| 5017304 | Ø 100 mm    | PN1003 | PZ | 1  | 4  | <b>40,3689</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50175**


## GOMITO A 90° CON ISPEZIONE PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 5017502 | Ø 80 mm     | PN808  | PZ | 1  | 4  | <b>52,9275</b>    |
| 5017504 | Ø 100 mm    | PN1008 | PZ | 1  | 4  | <b>56,5383</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50177**


## RACCORDO A T PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.  | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|---------|----|----|----|-------------------|
| 5017702 | Ø 80 mm     | PN805F  | PZ | 1  | 4  | <b>39,5508</b>    |
| 5017704 | Ø 100 mm    | PN1005F | PZ | 1  | 4  | <b>45,4662</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50179**


## TAPPO PER RACCORDO A T PER STUFE A PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.  | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|---------|----|----|----|-------------------|
| 5017902 | Ø 80 mm     | PN819C  | PZ | 1  | 12 | <b>17,8554</b>    |
| 5017904 | Ø 100 mm    | PN1019C | PZ | 1  | 12 | <b>21,6159</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.

**50181**


## RACCORDO PER TUBO PELLET 'LIGHT'

| CODICE  | DESCRIZIONE            | Rif.F.  | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|------------------------|---------|----|----|----|-------------------|
| 5018102 | Ø 80 mm - Innesto F/F  | PN817F  | PZ | 1  | 2  | <b>20,7780</b>    |
| 5018104 | Ø 80 mm - Innesto M/M  | PN817M  | PZ | 1  | 2  | <b>20,7780</b>    |
| 5018106 | Ø 100 mm - Innesto M/M | PN1017M | PZ | 1  | 2  | <b>20,7780</b>    |
| 5018108 | Ø 100 mm - Innesto F/F | PN1017F | PZ | 1  | 2  | <b>20,7780</b>    |

In acciaio al carbonio saldati a laser e ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto in forno. Eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. Guarnizioni siliconiche non incluse. Colore nero opaco.