



## TUBO PER STUFE A PELLETTA



**50170**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5017002	Ø 80x250 mm	PZ	1	24	
5017004	Ø 80x500 mm	PZ	1	12	
5017006	Ø 80x1000 mm	PZ	1	6	
5017008	Ø 100x250 mm	PZ	1	24	
5017010	Ø 100x500 mm	PZ	1	12	
5017012	Ø 100x1000 mm	PZ	1	6	

## GOMITO A 45° PER STUFE A PELLETTA



**50172**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5017202	Ø 80 mm	PZ	1	2	
5017204	Ø 100 mm	PZ	1	2	

## GOMITO A 90° PER STUFE A PELLETTA



**50174**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5017402	Ø 80 mm	PZ	1	2	
5017404	Ø 100 mm	PZ	1	2	

## GOMITO A 90° CON ISPEZIONE PER STUFE A PELLETTA



**50176**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5017602	Ø 80 mm	PZ	1	2	
5017604	Ø 100 mm	PZ	1	2	

## RACCORDO A T PER STUFE A PELLETTA



**50178**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5017802	Ø 80 mm	PZ	1	1	
5017804	Ø 100 mm	PZ	1	1	

## TAPPO SCARICO CONDENZA PER TUBI PELLETTA



**50180**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Fornito senza guarnizione silconica e senza tappo femmina da 3/4". Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5018002	Ø 80 mm	PZ	1	1	
5018004	Ø 100 mm	PZ	1	1	

## RACCORDO PER TUBO PELLETTA



**50182**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Fornito senza guarnizione silconica. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5018202	M/M Ø 80 mm	PZ	1	1	
5018204	M/M Ø 100 mm	PZ	1	1	
5018206	F/F Ø 80 mm	PZ	1	1	

## ROSONE DI FINITURA



**50184**

**T10**  
CATEGORIA

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5018402	Ø 80 mm	PZ	1	1	
5018404	Ø 100 mm	PZ	1	1	

## COLLARE REGGITUBO PER PELLETTA



**50186**

**T10**  
CATEGORIA

Completo di vite e tassello. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5018602	Ø 80 mm	PZ	1	2	
5018604	Ø 100 mm	PZ	1	2	

## GUARNIZIONE PER TUBI E RACCORDI PELLETTA IN GOMMA



**50188**

**T10**  
CATEGORIA

In gomma silconica. Assicura la tenuta nella giunzione fra i vari elementi. Temperatura di esercizio max 200°C.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5018802	Ø 80 mm	PZ	10	100	
5018804	Ø 100 mm	PZ	10	100	