

50356



FUMAILO INOX QUADRO 'GALLO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5035602	200x200 mm		PZ	1	1	50,3670
5035604	220x220 mm		PZ	1	1	52,2210
5035606	250x250 mm		PZ	1	1	53,7660
5035608	270x270 mm		PZ	1	1	55,1565
5035610	300x300 mm		PZ	1	1	56,5470
5035612	320x320 mm		PZ	1	1	58,0920
5035614	370x370 mm		PZ	1	1	60,8730
5035616	420x420 mm		PZ	1	1	63,6540

In acciaio inox.

50345



FUMAILO ZINCATO TONDO 'EOLICO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5034502	Ø 80 mm		PZ	1	1	22,8660
5034504	Ø 100 mm		PZ	1	1	28,0572
5034506	Ø 120 mm		PZ	1	1	29,7258
5034508	Ø 130 mm		PZ	1	1	31,0236
5034510	Ø 140 mm		PZ	1	1	31,7961
5034512	Ø 150 mm		PZ	1	1	32,0433
5034514	Ø 160 mm		PZ	1	1	32,8158
5034516	Ø 180 mm		PZ	1	1	33,5883
5034518	Ø 200 mm		PZ	1	1	34,2372
5034520	Ø 250 mm		PZ	1	1	36,3075
5034522	Ø 300 mm		PZ	1	1	40,0155

In acciaio zincato.

50346



FUMAILO INOX TONDO 'EOLICO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5034602	Ø 80 mm		PZ	1	1	32,8776
5034604	Ø 100 mm		PZ	1	1	34,6389
5034606	Ø 120 mm		PZ	1	1	35,8131
5034608	Ø 130 mm		PZ	1	1	38,1615
5034610	Ø 140 mm		PZ	1	1	40,5099
5034612	Ø 150 mm		PZ	1	1	42,5802
5034614	Ø 160 mm		PZ	1	1	44,3415
5034616	Ø 180 mm		PZ	1	1	46,9680
5034618	Ø 200 mm		PZ	1	1	49,3164
5034620	Ø 250 mm		PZ	1	1	52,2519
5034622	Ø 300 mm		PZ	1	1	55,7745

In acciaio inox. Sfera girevole su cuscinetti a bagno d'olio.

50358



FUMAILO INOX QUADRO 'EOLICO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5035802	200x200 mm		PZ	1	1	53,4570
5035804	220x220 mm		PZ	1	1	54,3840
5035806	250x250 mm		PZ	1	1	56,9796
5035808	270x270 mm		PZ	1	1	58,5555
5035810	300x300 mm		PZ	1	1	59,9460
5035812	320x320 mm		PZ	1	1	61,4910
5035814	370x370 mm		PZ	1	1	68,0727
5035816	420x420 mm		PZ	1	1	69,5250

In acciaio inox. Sfera girevole su cuscinetti a bagno d'olio.

50360



FUMAILO ELETTRICO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5036002	Da 32x32 cm a 42x42 cm		PZ	1	1	602,5500

In lamiera zincata preverniciata testa di moro, completo di rete antivolatile, girante autopulente a pale rovesce. Motore monofase asincrono autoventilato a cuscinetti, precablato con cavi inseriti in guaina resistente alle alte temperature. Completo di centralina di comando con variatore di velocità. Flangia regolabile che si adatta a canne fumarie quadrate o rettangolari. Indicato per risolvere i problemi di tiraggio delle canne fumarie, facilitando l'estrazione dei fumi, a camino spento può efficacemente operare come normale aspiratore per riciclo di aria. Conforme alle normative di settore.