


**50592****ASPIRATORE ELETTRICO****50594****ASPIRATORE ELETTRICO  
'LEVANTE'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5059202	Ø 100 mm - 85 m <sup>3</sup> /h	PZ	1	1	27,9000	
5059204	Ø 120 mm - 100 m <sup>3</sup> /h	PZ	1	1	35,0400	

Ad aspirazione assiale. In materiale termoplastico. Tensione 220V/50Hz, potenza 15 Watt. Adatto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Instabile sia a parete che a soffitto.

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5059402	Ø 100 mm - 100 m <sup>3</sup> /h	PZ	1	1	36,4500	
5059404	Ø 120 mm - 140 m <sup>3</sup> /h	PZ	1	1	43,8000	

Ad aspirazione assiale. In materiale termoplastico. Tensione 220V/50Hz, potenza 15 Watt. Adatto per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc.

**50596****ASPIRATORE ELETTRICO  
VORTICE****50598****ASPIRATORE ELETTRICO CON  
TIMER VORTICE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5059602	Ø 100 mm - 90 m <sup>3</sup> /h	11201	PZ	1	1	58,6800
5059604	Ø 120 mm - 175 m <sup>3</sup> /h	11301	PZ	1	1	70,8300

Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant"). Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice. Alimentazione 220/240V-50Hz. Grado di protezione IPX4.

Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant"). Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'). Alimentazione 220/240V-50Hz. Grado di protezione IPX4.