



52023

**Mobil****LUBRIFICANTE '1' 0W-20 MOBIL**

52009

**LUBRIFICANTE '0W-30'****CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5202302 1lt

PZ

1

1

27,3600**CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5200902 1lt

LT

1

20

8,5038

Lubrificante totalmente sintetico. Olio motore ad alte prestazioni per autovetture e veicoli commerciali. Le sue eccellenti proprietà gli conferiscono un'ottima protezione contro l'usura ad alte e basse temperature, nonché una rapida circolazione per l'efficienza dall'avvio. Specifiche: ILSAC GF-6A, API SP, ACEA C5.

E' un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio. Compatibile sia con filtri antiparticolato (DPF) sia con convertitori catalitici. Formulato per la salvaguardia dei sistemi di post-trattamento dei gas esausti. Può provocare una reazione allergica.

52024

**arexons****LUBRIFICANTE 'TOP' 0W-30 AREXONS****CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5202402 1lt

PZ

1

10

24,1785

52043

**LUBRIFICANTE 5W-30****CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5204302 1lt

Rif.F.**UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5204304 5lt

LT

5

20

7,4538

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con filtri anti-particolato, abenzina e a gas. Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri anti particolato assicurando ottimali prestazioni del motore. Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono completate da una additivazione detergente per una eccezionale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

E' un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, turbocompressi. EUH208 cintiente C14-16-18 alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica.

52026

**Mobil****LUBRIFICANTE 'SUPER 2000' 5W-30 MOBIL****CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5202602 1lt

PZ

1

1

14,8500

52029

**Mobil****LUBRIFICANTE 'SUPER 3000' 5W-30 MOBIL**

Particolarmente consigliato per motori più vecchi a benzina e diesel senza filtro antiparticolato Diesel (DPF), come auto, SUV, piccoli camion e minibus. È adatto sia per viaggi autostradali che per il trasporto urbano con frequenti fermate e partenze (Stop and Go), in condizioni operative normali fino a più impegnative. Specifiche API: API CF. Specifiche: ACEA A3/B3, API SL, e AAE (Sto 003) Group B5.

Olio motore ad alte prestazioni per autovetture e veicoli commerciali. Le sue eccellenti proprietà gli conferiscono un'ottima protezione contro l'usura ad alte e basse temperature, nonché una rapida circolazione per l'efficienza dall'avvio. I suoi vantaggi e qualità lo rendono compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici. Ideale per gli utenti che desiderano prolungare i cambi dell'olio mantenendo una pulizia impeccabile del motore. Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, ACEA C3.

52025

**Mobil****LUBRIFICANTE '1' 5W-30 MOBIL****CODICE****DESCRIZIONE****Rif.F.****UM****MV****CF****PREZZO DI LISTINO**

5202502 1lt

PZ

1

1

24,6600

52044

**LUBRIFICANTE 5W-40**

Olio motore con tecnologia sintetica e prestazioni all'avanguardia progettato per contribuire a fornire un potere pulente, protezione dall'usura e prestazioni complessive eccezionali, nei veicoli diesel e a benzina in climi temperati o caldi. Sviluppato per contribuire a prolungare la durata e mantenere l'efficienza degli impianti di emissione. Completamente approvato da Stellantis per essere utilizzato in motori diesel e a benzina che richiedano le più recenti specifiche FPW9.55535/03. Specifiche API: API CF.

Ultra 5W-40 è un lubrificante totalmente sintetico realizzato con materie prime di qualità molto elevate, fornisce un'eccellente fluidità alle basse temperature, una resistenza molto bassa all'avviamento, un eccezionale indice di viscosità e una stabilità termica molto elevata. EUH208 - Contiene Alcarilsofonato di calcio a catena lunga. Può provocare una reazione allergica.