



52034


**ADDITIVO MULTIFUNZIONE
AREXONS**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5203402	Per motori benzina - 250 ml	PZ	1	12	7,7097	
5203404	Per motori diesel - 250 ml	PZ	1	12	7,7097	

Previene l'invecchiamento del sistema di alimentazione. Riduce il consumo di carburante. Riduce le emissioni inquinanti. Assicura la pulizia e l'assenza di depositi da carburatori, iniettori, valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione. Migliora la combustione. Previene la corrosione. Modalità d'uso: Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante. Ripetere il trattamento ogni 2000 km per mantenerne i benefici. Il contenuto di una confezione è sufficiente per trattare 50L.

52036


**ADDITIVO DIESEL PER
TRATTAMENTO FAP/DPF**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5203602	250 ml	PZ	1	12	15,4380	

L'additivo Diesel Trattamento FAP/DPF riduce la produzione di PM10, migliora la combustione e fa in modo che il filtro antiparticolato si sporchi meno. Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e DPF riducendo i cicli di rigenerazione. Estrema pulizia con un unico trattamento con un solo pieno di carburante. Restituisce la potenza originaria del motore. Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante. Compatibile con biodiesel attualmente in distribuzione il prodotto è testato secondo test XUD9 e CEC DW 10. Modalità d'uso: Versare l'intero contenuto nel serbatoio prima di fare rifornimento. Si consiglia l'uso ogni 4/5,000 Km. Dose per 40 L di gasolio.

52016


**LIQUIDO RADIATORI PRONTO
ALL'USO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5201602	1 lt - rosso	LT	1	12	2,1300	
5201604	1 lt - blu	LT	1	12	1,9950	

E' un fluido di raffreddamento e di trasferimento di calore per radiatori e circuiti di raffreddamento pronto all'uso. Protezione del congelamento fino a -20°C. Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive. Corrosione statica in vetro ASTM D1384.

52011


**LIQUIDO RADIATORE
PRONTO ALL'USO 'STILL FLU
UNIVERSALE' MA-FRA**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5201102	1 lt	H0773	PZ	1	12	4,5900

Adatto ai motori di ultima generazione anche in alluminio Liquido protettivo permanente per radiatori. 3 in 1 Triple Action (Refrigerante, Anticongelante, Antiossidante). Indispensabile in ogni stagione, perchè ha una duplice azione: anticongelante sino a -20°C e refrigerante sino a +110°C. Non contiene nitriti, borati, fosfati e ammine. Non crea incrostazioni né corrosione. Non evapora ed ha una forte azione refrigerante alle alte temperature. Compatibile con altri liquidi di raffreddamento di colore diverso.

52013


**LIQUIDO RADIATORE PRONTO
ALL'USO 'STILL FLU ROSSO'
MA-FRA**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5201302	1 lt	H0891	PZ	1	12	4,5900

Adatto ai motori di ultima generazione anche in alluminio Liquido protettivo permanente per radiatori. 3 in 1 Triple Action (Refrigerante, Anticongelante, Antiossidante). Indispensabile in ogni stagione, perchè ha una duplice azione: anticongelante sino a -20°C e refrigerante sino a +110°C. Non contiene nitriti, borati, fosfati e ammine. Non crea incrostazioni né corrosione. Non evapora ed ha una forte azione refrigerante alle alte temperature. Compatibile con altri liquidi di raffreddamento di colore diverso.

52038


**LIQUIDO RADIATORI PRONTO
ALL'USO ROSSO AREXONS**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5203802	2 lt	PZ	1	6	14,3421	

Per radiatori in lega di alluminio, liquido di natura organica pronto all'uso, efficace da -20°C a +121°C, azione anticongelante, antiebolizzante, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare ed anticavazionale, ideale per tutte le motorizzazioni benzina e diesel, indicato sia per rabbocchi che per sostituzione del vecchio liquido. Colore Rosso.

52040


**LIQUIDO RADIATORI PRONTO
ALL'USO VERDE AREXONS**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5204002	1 lt	PZ	1	12	5,6637	
5204006	4 lt	PZ	1	4	24,9387	

Per radiatori in lega di alluminio, liquido di natura organica pronto all'uso, efficace da -20°C a +121°C, azione anticongelante, antiebolizzante, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare ed anticavazionale, ideale per tutte le motorizzazioni benzina e diesel, indicato sia per rabbocchi che per sostituzione del vecchio liquido. Colore Verde.

52014


**LIQUIDO RADIATORI PRONTO
PERMANENTE PURO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5201402	1 lt - rosso	LT	1	12	4,4175	
5201404	1 lt - blu	LT	1	12	4,2750	

E' un prodotto a base di monoetilenglicole puro ideale per la preparazione di liquidi anticongelanti per tutti i circuiti di raffreddamento, anche se sigillati o con vaso di espansione. L'aggiunta dell'inibitore di corrosione garantisce la protezione e la conservazione dei materiali con cui sono realizzati i circuiti.