

## BATTERIA PER AUTO



**52000**



**P01**  
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso, non necessitano di manutenzione iniziale. A tecnologia Calcio-Antimonio, e rappresentano una scelta altamente qualitativa per potenza e durata. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5200002	45 Ah DX - spunto 340A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5200004	50 Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5200006	60 Ah DX - spunto 480A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
5200008	70 Ah DX - spunto 620A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5200010	80 Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5200012	100 Ah DX - spunto 740A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
5200014	120 Ah DX - spunto 820A - mm 510x175x225h	PZ	1	1	

## BATTERIA PER AUTO 'HIGH-CAR'



**51998**

**P01**  
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso, non necessitano di manutenzione iniziale. A tecnologia Calcio-Antimonio, e rappresentano una scelta altamente qualitativa per potenza e durata. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5199802	45Ah DX - spunto 340A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5199804	50Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5199806	60Ah DX - spunto 480A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
5199808	70Ah DX - spunto 620A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5199810	80Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5199812	100Ah DX - spunto 740A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
5199814	120Ah DX - spunto 820A - mm 510x175x225h	PZ	1	1	

## BATTERIA PER AUTO 'QUANTUM' MAGNETI MARELLI



**52001**



**P01**  
CATEGORIA

12 Volt. Pronte all'uso. Ideale per veicoli standard o di piccole dimensioni. Dotata di un nuovo coperchio piatto con desing e sistema rompifiamma. Lo spunto a freddo è ai massimi livelli per garantire partenze sempre sicure in tutte le condizioni climatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5200102	45Ah DX - spunto 360A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5200104	50Ah DX - spunto 450A - mm 207x175x175h	PZ	1	1	
5200106	60Ah DX - spunto 510A - mm 242x175x190h	PZ	1	1	
5200108	70Ah DX - spunto 600A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5200110	80Ah DX - spunto 680A - mm 276x175x190h	PZ	1	1	
5200112	90Ah DX - spunto 800A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	
5200114	95Ah DX - spunto 760A - mm 353x175x190h	PZ	1	1	

## LUBRIFICANTE 0W30



**52009**

**P02**  
CATEGORIA

È un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio. Compatibile sia con filtri antiparticolato (DPF) sia con convertitori catalitici. Formulato per la salvaguardia dei sistemi di post-trattamento dei gas esausti. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5200902	1 lt	LT	1	20	

## LUBRIFICANTE 'TOP' 0W-30



**52024**



**P02**  
CATEGORIA

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con filtri anti-particolato, benzina e a gas. Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri anti particolato assicurando ottimali prestazioni del motore. Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono completate da una additivazione detergente per una eccezionale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5202402	1 lt	PZ	1	10	

## LUBRIFICANTE 5W30



**52043**

**P02**  
CATEGORIA

È un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, turbocompressi. EUH208 cintente C14-16-18 alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5204302	1 lt	LT	1	20	
5204304	5 lt	LT	5	20	

## LUBRIFICANTE 5W40



**52044**

**P02**  
CATEGORIA

Ultra 5W-40 è un lubrificante totalmente sintetico realizzato con materie prime di qualità molto elevate, fornisce un'eccellente fluidità alle basse temperature, una resistenza molto bassa all'avviamento, un eccezionale indice di viscosità e una stabilità termica molto elevata. EUH208 -Contiene Alcarilsolfonato di calcio a catena lunga. Può provocare una reazione allergica.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5204402	1 lt	LT	1	20	

## LUBRIFICANTE 10W40




**52045**

**P02**  
CATEGORIA

10W-40 è un lubrificante motore semi sintetico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti in condizioni anche gravose.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5204502	1 lt	LT	1	20	
5204504	5 lt	LT	5	20	

## LUBRIFICANTE 'PERFORM' 10W-40



**52030**



**P02**  
CATEGORIA

Olio a base sintetica, indicato per motori a basse emissioni di vetture benzina che diesel. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo un eccellente comportamento in servizio e in condizioni particolarmente severe. Specifiche: ACEA A3/B4, API SN/CF.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5203002	1 lt	PZ	1	10	
5203004	4 lt	PZ	1	5	