



52272



MAGNETI MARELLI

BATTERIA PER MOTO
'QUANTUM'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5227202	4 Ah 50A - mm 120x70x92h	3622	PZ	1	1	36,2320
5227204	9 Ah 85A - mm 135x75x139h	3625	PZ	1	1	73,3944
5227206	12 Ah 160A - mm 134x8x160h	3626	PZ	1	1	78,0360

Batteria per moto, scooter e simili con tecnologia AGM. Non necessitano di alcun tipo di manutenzione e rabbocco dell'acido. Dispongono di una chiusura ermetica che impedisce eventuali fuoriuscite e sono estremamente pratiche. Attacco: G2. Polo positivo: Destro.

52270

EXIDE

BATTERIA PER MOTO 'EXIDE'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5227002	12V 3Ah		PZ	1	1	37,8000
5227004	12V 6Ah		PZ	1	1	70,7000
5227006	12V 8Ah		PZ	1	1	67,6200
5227008	12V 10Ah		PZ	1	1	80,9200
5227010	12V 12Ah		PZ	1	1	100,7160

Batteria per moto, scooter e simili con tecnologia AGM. Non necessitano di alcun tipo di manutenzione e rabbocco dell'acido. Dispongono di una chiusura ermetica che impedisce eventuali fuoriuscite e sono estremamente pratiche. Attacco: G2. Polo positivo: Destro.

52274



LUBRIFICANTE 2 TEMPI

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5227402	1 lt		LT	1	12	6,8838

Olio minerale ad altissime prestazioni per motori due tempi. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

52290

MOTUL

LUBRIFICANTE MOTO '100' 2 TEMPI MOTUL



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5229002	1 lt		PZ	1	12	14,6100

Lubrificante base minerale per motori 2T vecchi o semplici per un normale utilizzo quotidiano nel carburatore a 2 tempi. Adatto sia per lubrificazione mista che separata. Impedisce l'impostazione delle fasce elastiche. Può essere utilizzato per la lubrificazione sia separata che mista in combinazione con benzina convenzionale. Compatibile con catalizzatori. Specifiche API: API TC. Specifiche JASO: JASO FB. Livelli di prestazione JASO: FB Level.

52292



MOTUL



LUBRIFICANTE MOTO '710' 2 TEMPI MOTUL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5229202	1 lt		PZ	1	12	25,3500

Lubrificante 100% sintetico a base Estere. Per moto sportive, fuori strada, enduro, scooter, trial e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni, che operano ad alto numero di giri in condizioni estreme di utilizzo, ad iniezione diretta o premiscelazione. Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, in presenza di benzine con o senza piombo, con o senza etanolo, o di biocarburanti. Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine. SPECIFICHE API TC, ISO -L-EGD, JASO FD - 033MOT070.

52294

MOTUL

LUBRIFICANTE MOTO '5000' 10W-40 4 TEMPI MOTUL



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5229402	1 lt		PZ	1	12	15,5400

Lubrificante semi-sintetico di alta qualità rinforzato con oli base idrocrackizzati per garantire la protezione del motore e migliorare la durata degli ingranaggi nel tempo. Offre un equilibrio perfetto tra protezione a freddo e prestazioni ad alte temperature. Particolarmente adatto a climi temperati per motori che richiedono un olio di media viscosità. La sua formula avanzata riduce l'usura e minimizza la formazione di depositi, mantenendo il motore pulito e funzionante al meglio, riducendo al minimo i consumi e l'emissione di sostanze inquinanti. Tecnologia : HC-TECH®. Specifiche : API SL - JASO MA2.

52296



MOTUL



LUBRIFICANTE MOTO '5100' 10W-50 4 TEMPI MOTUL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5229602	1 lt		PZ	1	12	20,0700

Lubrificante Technosynthese® rinforzato con base estere in grado di garantire proprietà antiusura e assicurare una migliore protezione e una maggiore durata del cambio. Elevata resistenza del film lubrificante alle alte temperature per una maggiore longevità del motore. Il basso contenuto di fosforo e zolfo (JASO MA2 min 1200 ppm) garantisce un migliore funzionamento delle marmite catalitiche. Maggior protezione del cambio grazie all'innovativo pacchetto di additivi antiusura. Specifiche API: SM / SL / SJ / SH / SG. Omologazioni: JASO MA2

52273

arexons

LUBRIFICANTE 'BIKE 2T'
AREXONS

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5227302	1 lt		PZ	1	12	13,6804

Lubrificante per motori a 2 tempi di piccole dimensioni e limitata potenza a miscela o lubrificazione separata. Adatto a preparare miscela con benzina di tutti i tipi e nelle percentuali previste dal costruttore assicurando buona protezione. Idoneo anche per motori di macchine da giardino raffreddati ad aria o liquido. Di colorazione rossa per rendere evidente la miscelazione. MINERAL 2 STROKE API TC+ JASO FC • ISO GLOBAL L-EGC ATTENZIONE ! Non disperdetе l'olio usato nell'ambiente, recuperate l'olio esausto ed il filtro (avendo cura di far scolare prima l'olio esausto dallo stesso) consegnandolo al più vicino centro di raccolta autorizzato.