



LUBRIFICANTE 'SVITOL EASY SPORT'



57198



F07
CATEGORIA

Lubrificante, anticorrosivo e disossidante per la manutenzione di biciclette, armi, mulinelli da pesca e attrezzature sportive.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5719802 | 200 ml | PZ | 1 | 12 | 2327 |

LUBRIFICANTE 'SVITOL EASY SERRATURE'



57200



F07
CATEGORIA

Prodotto dedicato al trattamento professionale in fase di fabbricazione e per successive manutenzioni. Utile per serrature e meccanismi delle porte, come cilindro e pistoncini, scrocco, espulsore, controbocchetta, deviatore, azionamento catena, cerniere, maniglie.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5720002 | 200 ml | PZ | 1 | 12 | 2326 |

LUBRIFICANTE PER SERRATURE ANTICORROSIVO 'WD-40'



57202



F07
CATEGORIA

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro. Grazie alla sua formula senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durvolmente dalla ruggine, anche all'esterno. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Resiste a temperature da -50°C a +150°C. Certificazione DEKRA Standard lubrificante serrature per la proprietà lubrificante e compatibilità con i materiali. Protezione a lunga durata dalla ruggine anche in esterno. Serrature di abitazioni, mobili, veicoli, macchine agricole, lucchetti, chiavistelli, cassaforti, bagagliai ecc. Meccanismi delle porte: cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, mandelli, perni dei deviatori ecc.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|-------------|
| 5720202 | 250 ml | PZ | 1 | 12 | 39303-39308 |

SGRASSANTE EFFICACIA IMMEDIATA 'WD-40'



57204



F07
CATEGORIA

Questa formula a base di solvente, rimuove rapidamente grasso, olio, sporco senza lasciare alcun residuo. Agisce immediatamente al solo contatto ed è facile da risciacquare. Può essere usato su una vasta gamma di superfici incluso metallo e pavimenti. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Agisce immediatamente al solo contatto, risparmiando tempo. Pulisce le attrezzature facendole funzionare nel tempo senza problemi. Non lascia residui. Raccomandato per motori ed equipaggiamenti nautici, piani di cottura in acciaio inox e cappe aspiranti, montacarichi e sollevatori, macchinari industriali, cerchioni e utensili.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|-------------|
| 5720402 | 500 ml | PZ | 1 | 12 | 39392-39393 |

SILICONE SPRAY



57208



F07
CATEGORIA

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti. Efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5720802 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 01103 |

SILICONE SPRAY SOUDAL



57209



F07
CATEGORIA

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti. Efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5720902 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 119704 |

LUBRIFICANTE AL SILICONE 'WD-40'



57206



F07
CATEGORIA

Questa formula non attira la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento delle parti. La sua formula è certificata H2 dalla NSF. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Resiste a temperature da -35°C a +200°C. Molto efficace per prolungare la vita delle parti in gomma. Formulato per migliorare la prestazione ad alta pressione. Fornisce un'eccellente lubrificazione. Non attira lo sporco. Isola dall'umidità dopo un'asciugatura rapida. La sua formula è compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma ed il legno.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|-------------|
| 5720602 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 39377-39389 |

VASELLINA SPRAY



57210



F07
CATEGORIA

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5721002 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 01101 |

VASELLINA SPRAY SOUDAL



57211



F07
CATEGORIA

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5721102 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 119703 |

OLIO DA TAGLIO



57212



F07
CATEGORIA

Specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5721202 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 01104 |

OLIO DA TAGLIO SOUDAL



57213



F07
CATEGORIA

Specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri.

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5721302 | 400 ml | PZ | 1 | 12 | 119717 |

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE



57214



F07
CATEGORIA

Prodotto specifico per l'utilizzo nelle lavorazioni come la foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione. La soluzione emulsionabile va diluita fino ad un massimo del 4% (es. in 1lt di acqua 40 ml di olio).

| Codice | Descrizione | U/M | M/V | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|-----|----|----------|
| 5721402 | 5 lt | PZ | 1 | 1 | 01107 |