



57232



## GRASSO UNIVERSALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723202	40 gr	105	PZ	1	24	2,2080

57226

GRASSO ALLA VASELLINA  
TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5722602	125 ml	1GB125	PZ	1	12	6,0000

Lubrificante in crema per uso domestico e hobbistico, indicato per tapparelle, cardini, catene e per tutte le parti in movimento aventi bisogno di una costante massa lubrificante. Riduce l'attrito ed evita il blocco dei movimenti meccanici. Per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite. Protegge gomma, etc. e rende scorrevoli le parti in legno. Il grasso si presenta pastoso e di colore bianco-neve. Punto di inflammbilità 200°C, punto di fusione 58-68°C, penetrazione a 25°C:170-200.

57228

GRASSO AL SILICONE  
TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5722802	125 ml	1GC125	PZ	1	12	13,3500

57230



## GRASSO AL LITIO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723002	125 ml	1GD125	PZ	1	12	5,8500

Per la lubrificazione di valvole, rubinetti, catene, piani di scorrimento, antiadesivo per stampi, assemblaggi elettronici ed elettronici, isolatori, snodi, cerniere, guarnizioni, coperchi di "campane del vuoto", sonde. Inerte e sicuro. Idrorepellente - Resiste all'acqua dolce e salata. Il grasso si presenta pomatoso e traslucido. Rigidità dielettrica (kW/mm)>=15. Intervalli di temperatura -50°/+250°C.

Per la lubrificazione a grasso degli autoveicoli, del macchinario industriale, semovente e fisso di cantiere. Per cerniere, ingranaggi, serrature, perni, mozzi ruote, slitte, cavi, guaine, etc. il grasso si presenta pomatoso e di colore beige. Gradazione NGLI 2, punto goccia 190°C. Penetrazione lavorata 60 colpi:280mm2 - 100.000 colpi:292mm2, carico di saldatura IP239:120kg, intervalli di temperatura: -25°/+120°C.

57233

GRASSO MULTIUSO ALTE  
PRESTAZIONI IN TUBETTO  
'WD-40'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723302	150 gr	391075-391076	PZ	1	12	17,2365

Con la sua formula addensata con Solfato di Calcio garantisce prestazioni migliorate in condizioni estreme, come maggiore resistenza all'usura sotto carichi o pressioni elevate ed elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione, soprattutto in ambienti umidi o caldi. La sua multifunzionalità permette a questo grasso di essere idoneo per usi comuni ma anche per applicazioni nell'industria, nautica, settore minerario, meccanica agricola e automotive. Eccellente resistenza al carico e al taglio. Intervallo di temperatura molto ampio (Resiste a temperature di esercizio elevate da -30°C a +140°C e fino a 180°C di punta).

57234



## GRASSO MULTIUSO AMBROSOL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723402	400 ml	6001	PZ	1	12	4,4805

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici

57235



## GRASSO MULTIUSO SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723502	400 ml	119706	PZ	1	12	4,5600

57236

GRASSO AL BISOLFURO DI  
MOLIBDENO AMBROSOL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723602	400 ml	6005	PZ	1	12	6,1182

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.

Resistente alle alte temperature (300° C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.