

57237



**SOUDAL**



## GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723702	400 ml		PZ	1	12	<b>5,0400</b>

Resistente alle alte temperature (300° C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente carichi.

57238



**arexons**



## GRASSO SPRAY 'SVITOL EASY'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5723802	200 ml		PZ	1	12	<b>12,0900</b>

Ingrassaggio e lubrificazione a lunga durata con elevata azione protettiva ed alte prestazioni. È un grasso a base di olio minerale paraffinico bianco-alluminio complesso, additivato con PTFE e polimeri adesivanti ad elevata adesività. Non cola, elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento. Resiste all'acqua, salata e dolce. Resiste a temperature da -40°C a +170°C. Assicura la lubrificazione a lungo termine di accoppiamenti meccanici, comandi, catene di trasmissione, macchine agricole e attrezzature da giardino.

57240



**arexons**



## GRASSO MILLEUSI 'YES'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724002	75 ml	4179	PZ	1	24	<b>6,5100</b>

Non cola. Elevata adesività. Resiste agli agenti atmosferici. Non viene rimosso dall'acqua. Lascia un gradevole profumo agrumato.

57242



**WD-40**



## GRASSO SPRAY A LUNGA DURATA WD-40

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724202	400 ml		PZ	1	12	<b>17,4273</b>

Nasce dalla formula di WD-40 combinata con grassi additivi ad elevate prestazioni. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Non cola ed ha eccellenti proprietà di adesione e di tenuta e resiste all'acqua. La sua formula è efficace fino a 115°C rendendolo adatto per svariate applicazioni su molteplici superfici di metallo. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Adatto per applicazioni con carichi elevati.

57244



**WD-40**



## GRASSO BIANCO AL LITIO WD-40

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724402	400 ml	39390-39391	PZ	1	12	<b>17,4273</b>

Il grasso bianco al litio con la sua formula densa permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta aderente al supporto. Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento delle parti metalliche in movimento. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Resiste a temperature che vanno da -18°C a +145°C Utilizzabile su meccanismi che supportano grossi carichi sia all'interno che all'esterno La sua formula è certificata H2 dalla NSF. Ideale per applicazioni su componenti in metallo che non possono essere regolarmente lubrificati, specialmente all'esterno.

57246



**AMBRO-SOL**



## ANTIADESIVO PER SALDATURE AMBROSOL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724602	400 ml		PZ	1	12	<b>4,5732</b>

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici

57247



**SOUDAL**



## ANTIADESIVO PER SALDATURE SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724702	400 ml	127776	PZ	1	12	<b>4,5900</b>

57248



**AMBRO-SOL**



## RIMUOVI ETICHETTE AMBROSOL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5724802	200 ml		PZ	1	24	<b>3,9861</b>

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici

Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o parte incollata si stacca in pochi minuti.