



## IMPREGNANTE ALL'ACQUA 'LUCENT' IDEAL STAR



**57512**



**F13**  
CATEGORIA

A base di resine acriliche per uso interno ed esterno che mette in evidenza la venatura del legno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti garantiscono un'alta solidità delle tinte alla luce, agli agenti atmosferici e proteggono dall'annerimento del legno causato dal tempo. Protegge il legno dall'attacco degli insetti e dalle muffe. Si impiega per la verniciatura di travi, tetti gazebo, arredi urbani, infissi, serramenti in genere, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5751202	0,75 lt - Trasparente	PZ 1 12	28800/75
5751204	0,75 lt - Castagno	PZ 1 12	28825/75
5751206	0,75 lt - Douglas	PZ 1 12	28821/75
5751208	0,75 lt - Noce chiaro	PZ 1 12	28804/75
5751210	0,75 lt - Noce scuro	PZ 1 12	28806/75
5751212	2,50 lt - Trasparente	PZ 1 12	28800/2
5751214	2,50 lt - Castagno	PZ 1 12	28825/2
5751216	2,50 lt - Douglas	PZ 1 12	28821/2
5751218	2,50 lt - Noce chiaro	PZ 1 12	28822/2
5751220	2,50 lt - Noce scuro	PZ 1 12	28806/2

## IMPREGNANTE A SOLVENTE



**57530**



**F14**  
CATEGORIA

Protegge il legno dall'attacco dei funghi dell'azzurramento e dagli insetti, risultando vantaggioso perché ha un'ottima resistenza alla luce, è colorato con ossidi di ferro trasparenti che mettono in evidenza la venatura del legno. Adatto per tetti, case prefabbricate, infissi, rivestimenti di ogni genere in legno, staccionate, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5753002	0,75 lt - Trasparente	PZ 1 12	25C00/75
5753004	0,75 lt - Castagno	PZ 1 12	25C25/75
5753006	0,75 lt - Douglas	PZ 1 12	25C21/75
5753008	0,75 lt - Mogano	PZ 1 12	25C23/75
5753010	0,75 lt - Noce antico	PZ 1 12	25C28/75
5753012	0,75 lt - Noce biondo	PZ 1 12	25C29/75
5753014	0,75 lt - Noce chiaro	PZ 1 12	25C22/75
5753016	0,75 lt - Noce scuro	PZ 1 12	25C26/75
5753018	0,75 lt - Palissandro	PZ 1 12	25C27/75
5753020	0,75 lt - Pino	PZ 1 12	25C07/75
5753022	0,75 lt - Rovere	PZ 1 12	25C20/75
5753024	0,75 lt - Teak	PZ 1 12	25C24/75
5753026	2,5 lt - Trasparente	PZ 1 8	25C00/2
5753028	2,5 lt - Castagno	PZ 1 8	25C25/2
5753030	2,5 lt - Noce chiaro	PZ 1 8	25C22/2
5753032	2,5 lt - Noce scuro	PZ 1 8	25C26/2

## IMPREGNANTE A SOLVENTE EFFETTO CERA



**57532**



**F14**  
CATEGORIA

Protettivo per legno ad alta copertura per uso esterno additivato con U.V. FILTER con effetto cera. Prodotto con resine alchiliche lungo olio essiccanti all'aria molto elastiche che assicurano con il tempo un'alta resistenza all'esterno senza pericolo di screpolature e sfogliamenti. Impiegato per la verniciatura di serramenti, staccionate, gazebo, arredo urbano, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5753202	0,75 lt - Trasparente	PZ 1 12	25900/75
5753204	2,5 lt - Trasparente	PZ 1 8	25900/2

## IMPREGNANTE ALL'ACQUA



**57534**



**F14**  
CATEGORIA

A base di resine acriliche per uso interno ed esterno che mette in evidenza la venatura del legno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti garantiscono un'alta solidità delle tinte alla luce, agli agenti atmosferici e proteggono dall'annerimento del legno causato dal tempo. Protegge il legno dall'attacco degli insetti e dalle muffe. Si impiega per la verniciatura di travi, tetti gazebo, arredi urbani, infissi, serramenti in genere, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5753402	0,75 lt - Trasparente	PZ 1 12	28C00/75
5753404	0,75 lt - Bianco	PZ 1 12	28031/75
5753406	0,75 lt - Castagno	PZ 1 12	28C25/75
5753408	0,75 lt - Douglas	PZ 1 12	28C21
5753410	0,75 lt - Mogano	PZ 1 12	28C23
5753412	0,75 lt - Noce chiaro	PZ 1 12	28C22/75
5753414	0,75 lt - Noce scuro	PZ 1 12	28C26/75
5753416	0,75 lt - Verde	PZ 1 12	28C68/75

## IMPREGNANTE ALL'ACQUA EFFETTO CERA



**57536**



**F14**  
CATEGORIA

Finitura monocomponente per esterno a base di resine acriliche diluibili in acqua. Contiene cere che conferiscono al manufatto un aspetto satinato e un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Adatto come finitura per infissi, tetti, staccionate, gazebo, fioriere in legno e tutto ciò che è posto all'esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5753602	0,75 lt - Trasparente	PZ 1 12	28200/75

## FLATTING PER ESTERNO



**57538**



**F14**  
CATEGORIA

Vernice a base di resine oleofenoliche a lenta essiccazione. Ottima durata all'esterno, particolarmente indicato per serramenti, barche, staccionate, gazebo, bungalow, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5753802	0,75 lt - Lucido	PZ 1 12	21000/75
5753804	0,75 lt - Satinato	PZ 1 12	21100/75
5753806	2,5 lt - Lucido	PZ 1 8	21000/2,5
5753808	2,5 lt - Satinato	PZ 1 8	21100/2

## FLATTING PER ESTERNO ALL'ACQUA



**57540**



**F14**  
CATEGORIA

Applicazione a pennello, spruzzo o airless. Diluizione 5/10% max di acqua. Può essere usato anche su superfici già trattate con impregnante a base di solvente o su vecchie verniciature. Essiccazione: 20°C fuori polvere dopo circa 1/2 ore. Asciutto al tatto dopo circa 2 ore in profondità dopo circa 24h. Resa prodotto: 3/5mq per 1 litro.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5754002	0,75 lt - Satinato	PZ 1 12	87100/75
5754004	2,5 lt - Satinato	PZ 1 8	87100/2,5

## TURAFONDO NITRO



**57542**



**F14**  
CATEGORIA

Riempitivo alla nitro trasparente per il trattamento di manufatti in legno, caratterizzato da buona bagnabilità del legno, buon potere riempitivo, breve tempo di essiccazione e ottima carteggiatura. Particolarmente adatto per mobili interni, porte, ecc.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5754202	0,75 lt	PZ 1 12	40100/75