



57524



AMONN
OOD



IMPREGNANTE ALL'ACQUA ANTI-UV EFFETTO CERA AMONN

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5752402	0,75 lt - Trasparente	604630025	PZ	1	12	17,1300
5752404	0,75 lt - Noce chiaro	604630625	PZ	1	12	17,1300
5752406	0,75 lt - Noce scuro	604630925	PZ	1	12	17,1300
5752408	0,75 lt - Bianco	604631325	PZ	1	12	21,1800

Un unico prodotto che impregna, colora e protegge in profondità le superfici di legno trattate. La sua formulazione penetra nelle fibre, nutrendole e proteggendo le superfici dagli agenti atmosferici, quali sole, vento, intemperie, salsedine, ecc. Aiuta la naturale traspirabilità del legno, creando un effetto 'anticondensa' che evita il formarsi di muffe dovute all'umidità. E' utilizzabile come finitura cerata dopo la stesura di un fondo impregnante all'acqua. Idrorepellente. Inodore. Non screpola. Non filmogeno. Applicazione a pennello. Resa per mano +9 mq. Essiccazione 2/4 h. Durata: 6 anni.

57526



AMONN
OOD



PROTETTIVO CERATO ALL'ACQUA 'SCHERMO TOTALE' AMONN

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5752602	0,75 lt - Trasparente	603130025	PZ	1	12	21,9900

Base all'acqua. Unico prodotto che protegge, impermeabilizza e colora le superfici di legno trattate. La sua formulazione offre un'alta protezione ai raggi UV, rende il legno resistente all'acqua e lo protegge dall'umidità. La sua finitura è studiata per ottenere un gradevole effetto cerato e studiata per evitare l'effetto blocking, cioè l'incollaggio delle parti a contatto; Idrorepellente. Inodore. Non screpola. Applicazione a pennello. Resa per mano +8 mq. Essiccazione 2/4 h. Durata: 10 anni

57539



AMONN
OOD



FLATTING PER ESTERNO A SOLVENTE 'SCUDO TOTALE' AMONN

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5753902	0,75 lt - Lucido	623030825	PZ	1	12	17,0100
5753904	0,75 lt - Satinato	623030525	PZ	1	12	17,0100
5753906	2,50 lt - Lucido	623030835	PZ	1	4	43,3800
5753908	2,50 lt - Satinato	623030535	PZ	1	4	43,3800

Vernice flatting trasparente formulata per rendere il legno resistente all'acqua. Protegge il legno dai raggi UV, dall'acqua salata, dalla salsedine e dagli eventi atmosferici, anche in condizioni climatiche particolarmente difficili come al mare o in montagna. È ideale nel trattamento di porte e finestre all'esterno e in ambiente marino. La sua colorazione è ideale per esaltare le venature naturali del legno. Anti-abrasione: la sua forte resistenza alle abrasioni ne permette l'applicazione in luoghi di forte passaggio situati all'esterno, come terrazzi, balconi e parti in legno di imbarcazioni. Idrorepellente. Non lascia striature. Applicazione a pennello. Resa per mano +8 mq. Essiccazione 10 h. Durata: 8 anni.

57538



FLATTING PER ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5753802	0,75 lt - Lucido	21000/75	PZ	1	12	15,7410
5753804	0,75 lt - Satinato	21100/75	PZ	1	12	17,4900
5753806	2,5 lt - Lucido	21000/2,5	PZ	1	8	46,1100
5753808	2,5 lt - Satinato	21100/2	PZ	1	8	47,7000

Vernice a base di resine oleofenoliche a lenta essiccazione. Ottima durata all'esterno, particolarmente indicato per serramenti, barche, staccionate, gazebo, bungalow, ecc.

57540



FLATTING PER ESTERNO ALL'ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754002	0,75 lt - Satinato	87100/75	PZ	1	12	20,1000
5754004	2,5 lt - Satinato	87100/2,5	PZ	1	8	65,5200

Applicazione a pennello, spruzzo o airless. Diluizione 5/10% max di acqua. Può essere usato anche su superfici già trattate con impregnante a base di solvente o su vecchie verniciature. Essiccazione: 20°C fuori polvere dopo circa 1/2 ore. Asciutto al tatto dopo circa 2 ore in profondità dopo circa 24h. Resa prodotto: 3/5mq per 1 litro.

57541



AMONN
OOD



FLATTING PER ESTERNO ALL'ACQUA 'CLIMA ESTREMO' AMONN

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754102	0,75 lt - Lucido		PZ	1	12	18,9300
5754104	0,75 lt - Satinato		PZ	1	12	18,9300
5754106	2,50 lt - Lucido		PZ	1	4	50,0100
5754108	2,50 lt - Satinato		PZ	1	4	50,0100

Vernice flatting trasparente all'acqua, formulata per la protezione totale del legno contro il gelo, i raggi UV, l'acqua, l'umidità, la salsedine e gli eventi atmosferici. È ottimale per legni esposti a condizioni climatiche particolarmente difficili, come al mare o in montagna. È ideale nel trattamento di porte e finestre all'esterno e in ambiente marino. Idrorepellente. Inodore. Applicazione a pennello/spruzzo. Resa per mano +8 mq. Essiccazione 8 h. Durata: 9 anni.

57542



TURAFONDO NITRO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754202	0,75 lt	40100/75	PZ	1	12	15,7410

Riempitivo alla nitro trasparente per il trattamento di manufatti in legno, caratterizzato da buona bagnabilità del legno, buon potere riempitivo, breve tempo di essiccazione e ottima carteggiatura. Particolarmente adatto per mobili interni, porte, ecc.

57544



VERNICI DI FINITURA ALLA NITRO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754402	0,75 lt	46100/75	PZ	1	12	20,6700

Vernice trasparente satinata alla nitro, indicata per la verniciatura finale dei mobili e degli oggetti di legno destinati all'interno della casa, precedentemente trattati con fondo nitro-turapori.