



57550

AMONN®  
OODS
**FONDO ISOLANTE  
COPRIMACCHIA ALL'AQUA PER  
LEGNO E MURO AMONN**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5755002	1 lt - Bianco	606136127	PZ	1	12	<b>30,1800</b>

Fondo all'acqua impregnante che protegge preventivamente il legno dal fungo dell'azzurramento, dalla muffa e i funghi distruttori. Penetrando in profondità, nutre e impregna le fibre del legno, uniformando l'assorbimento della superficie ai trattamenti futuri, migliorandone quindi l'aspetto ed evitando il formarsi delle antiestetiche macchie. La sua formulazione è studiata per rinforzare l'effetto grip, aumentando e migliorando l'adesione e la durata dei cicli successivi di verniciatura. Inodore. Applicazione a pennello/ rullo. Resa per mano +9 mq. Essiccazione 4 h.

57543



Cardinale


**PITTURA DI FONDO  
CARDINALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754302	0,50 lt		PZ	1	12	<b>6,7980</b>
5754304	2,5 lt		PZ	1	4	<b>30,9000</b>

Fondo sintetico (cementite) opaco bianco per la preparazione delle superfici da smaltare. Indicata per superfici di legno, muro e ferro, ottimo potere coprente e ottima carteggiabilità.

57546


**PITTURA DI FONDO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754602	0,75 lt	40301/75	PZ	1	12	<b>15,3000</b>
5754604	2,5 lt	40301/2,5	PZ	1	8	<b>46,1100</b>

Fondo sintetico (cementite) opaco bianco per la preparazione delle superfici da smaltare. Indicata per superfici di legno, muro e ferro, ottimo potere coprente e ottima carteggiabilità.

57547



Cardinale


**PITTURA DI FONDO ALL'ACQUA  
CARDINALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754702	0,75 lt		PZ	1	12	<b>12,5145</b>
5754704	2,5 lt		PZ	1	4	<b>40,1700</b>

Ideale per la preparazione delle superfici da smaltare. Indicata per superfici di legno, muro e ferro, ottimo potere coprente e ottima carteggiabilità. Applicazione: a pennello/ a spruzzo. Essiccazione: A 20°C fuori polvere dopo circa 1-2h. Asciutto al tatto dopo circa 2h. In profondità 24h. Per una essiccazione regolare è necessario una buona ventilazione. Resa: Circa 3/5 mq. per 1 lt.

57548


**PITTURA DI FONDO ALL'ACQUA**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5754802	0,75 lt	79001/75	PZ	1	12	<b>18,4440</b>
5754804	2,5 lt	79001/2,5	PZ	1	8	<b>52,5300</b>

Applicazione: A pennello, a spruzzo. Impiego: Può essere usato su superfici già trattate con impregnante a base di solvente o su vecchie verniciature. Essiccazione: A 20°C fuori polvere dopo circa 1-2h. Asciutto al tatto dopo circa 2h. In profondità 24h. Per una essiccazione regolare è necessario una buona ventilazione. Resa: Circa 3/5 mq. per 1 lt.

57552

AMONN®  
OODS
**FONDO TURAPORI PER  
PARQUET AMONN**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5755202	0,75 lt - Trasparente	631330025	PZ	1	12	<b>16,9200</b>

Fondo all'acqua di facile e rapida essiccazione non necessita di carteggiatura. Penetra, consolida e impermeabilizza il legno. Limita la comparsa di macchie, rende omogeneo e pieno il colore del pavimento e offre un ottimo grip di ancoraggio nei cicli di verniciatura successiva. La sua formulazione lo rende il prodotto ottimale da stendere su tutte le superfici in legno poste all'interno inclusi impiallacciati, lamellari e precomposti. Non serve carteggiare. Rapida essiccazione. Applicazione a rullo/pennello. Resa per mano +9mq. Essiccazione 2 h.

57554

AMONN®  
OODS
**VERNICE ALL'ACQUA PER  
PARQUET AMONN**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5755402	0,75 lt - Lucido	621730B25	PZ	1	12	<b>21,4500</b>
5755404	0,75 lt - Satinato	621730S25	PZ	1	12	<b>21,4500</b>

Vernice all'acqua a rapida essiccazione, fortemente resistente alle macchie, ai graffi, alle abrasioni e al calpestio. È indicata per la verniciatura di legno posato in interno e per la manutenzione dei pavimenti in legno usurati da sollecitazioni di passaggi. La sua formulazione antiscivolo, la rende ideale nella protezione delle scale in legno. Ottimamente Trasparente, evita l'ingiallimento naturale delle superfici a contatto con i raggi solari. Uniforma e tonalizza la colorazione del legno, donandogli un aspetto caldo, curato e protetto. Facile nella stesura, altamente elastica, inodore e a basso contenuto di sostanze nocive, è perfetta per la posa in ambienti domestici. Le finiture opache e setate rendono le superfici trattate di grande pregio. Altamente elastica. Applicazione a rullo/ pennello/spruzzo. Resa per mano +9 mq. Essiccazione +12 h.