



PITTURA ACRILICA PER TETTI



57686


F18
CATEGORIA

Rivestimento elastico a base di resine acriliche. Dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura. Grazie al suo elevato potere ancorante trova applicazione come protezione e decorazione su molte superfici come cemento, supporti minerali, ecc. o come finitura su manti di asfalto, guaine bituminose e impermeabilizzanti vari. Ottima la resistenza al calpestio. Resa per mano 6-7 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5768602	5 kg - Bianca	PZ	1	60	
5768604	20 kg - Bianca	PZ	1	33	
5768606	5 kg - Grigia	PZ	1	60	
5768608	20 kg - Grigia	PZ	1	33	
5768610	5 kg - Rossa	PZ	1	60	
5768612	20 kg - Rossa	PZ	1	33	
5768614	5 kg - Verde	PZ	1	60	
5768616	20 kg - Verde	PZ	1	33	

IDROPITTURA TRASPIRANTE 'BRICOLOR'



57688


F18
CATEGORIA

Per interni. A base di resine viniliche, biossido di titanio, carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità. Adatta a decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa. Resa teorica: 8-10 mq/l per mano.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5768802	5 lt	PZ	1	60	A2/C
5768804	14 lt	PZ	1	33	A1/C

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE 'BRICOLOR'



57690


F18
CATEGORIA

Per interni. A base di resine viniliche. Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di condensa. Ottima l'applicazione diretta su cartongesso. Resa teorica: 10-12 mq/l per mano.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5769002	5 lt	PZ	1	60	A5/C
5769004	14 lt	PZ	1	33	A4/C

IDROPITTURA LAVABILE BIANCHISSIMO 'BRICOLOR'



57692


F18
CATEGORIA

Per interni ed esterni. A base acrilica, ad altissima copertura e punto di bianco. Aspetto opaco, super coprente ed ottima pennellabilità. Indicata per la verniciatura di locali prestigiosi. Resa teorica: 9-11 mq/l per mano.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5769202	5 lt	PZ	1	60	A7/C
5769204	14 lt	PZ	1	33	A6/C

IDROPITTURA A TEMPERA



57694


F18
CATEGORIA

Per interni ad elevata traspirazione e buona copertura. Indicata per soffitti, bagni, cucine, pareti interne. Resa per mano 8-9 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5769402	4 lt	PZ	1	60	
5769404	14 lt	PZ	1	33	

ISOLANTE FISSATIVO MURALE



57696


F18
CATEGORIA

A base di acqua. Indicato per uniformare gli assorbimenti su supporti minerali nuovi o sfarinati e creare un fondo di adesione per la tinteggiatura, garantendo così una maggiore durata dell'idropittura. Resa per mano 50 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5769602	1 lt	PZ	12	12	
5769604	4 lt	PZ	1	1	

ISOLANTE FISSATIVO MURALE ANTIMUFFA



57698


F18
CATEGORIA

A base di acqua ad azione antimuffa. Indicato per uniformare gli assorbimenti su supporti minerali nuovi o sfarinati e creare un fondo di adesione per la tinteggiatura, garantendo così una maggiore durata dell'idropittura. Resa per mano 50 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5769802	1 lt	PZ	1	12	

ADDITIVO RISANANTE MURALE 'A.D.TIV 5'



57700


F18
CATEGORIA

Additivo universale per tutti i tipi di idropitture, che grazie alla sua particolare formulazione, aggiunge un effetto risanante, per prevenire ed impedire la formazione di muffe, in quanto rende inattivi i microrganismi e le spore che ne causano la formazione. Inodore ed inoltre, essendo di colore bianco latte, non altera il colore originale dell'idropittura. Prodotto concentrato e 250 ml sono sufficienti per 10 litri di idropittura. Prodotto idoneo sia per l'utilizzo in interni che esterni.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5770002	125 ml	PZ	1	24	
5770004	250 ml	PZ	1	20	