



GLITTER IN EMULSIONE



57742



F21
CATEGORIA

In poliestere colorati con ottima stabilità di colore e luminosità. Indicati per idropitture e decorativi.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5774202	200 ml - Argento	PZ 1 8	
5774204	200 ml - Oro	PZ 1 8	
5774206	200 ml - Iridescente	PZ 1 8	

OSSIDO DI FERRO



57744

F21
CATEGORIA

Pigmenti per colorare cemento, calce ed intonaci in genere, resistenti alla luce si mantengono nel tempo. Indicato sia per interno che per esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5774402	0,5 kg - Blu oltremare	PZ 1 6	817
5774404	0,5 kg - Giallo fiore	PZ 1 6	667
5774406	0,5 kg - Marrone	PZ 1 6	711
5774408	0,5 kg - Nero	PZ 1 6	9313
5774410	0,5 kg - Rosso	PZ 1 6	1017
5774412	0,5 kg - Verde cementi	PZ 1 6	8005

TERRA COLORANTE



57746

F21
CATEGORIA

Pigmenti naturali composti soprattutto da argilla e ossidi di ferro che conferiscono loro il tono di colore. Sono ideali per affreschi e restauri.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5774602	0,5 kg - Ocre gialla dorata	PZ 1 6	JOLES
5774604	0,5 kg - Rossetto inglese	PZ 1 6	
5774606	0,5 kg - Ombra bruciata	PZ 1 6	08A

STUCCO IN POLVERE



57760

F22
CATEGORIA

Prodotto per interni a base di gesso fine ventilato e colle in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco, non lascia aloni e macchie.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776002	1 kg	PZ 20 20	
5776004	5 kg	PZ 5 5	
5776006	20 kg	PZ 1 1	

STUCCO IN POLVERE 'LO STUCCO'



57762

F22
CATEGORIA

È una miscela in polvere di pigmenti e riempitivi inorganici e minerali opportunamente integrati a colloidali protettori e copolimeri autoemulsionabili. 'LO STUCCO' viene impiegato per l'interno, ma anche all'esterno dà un'alta resa perchè esente da gesso e scagliola. Ottimo per rasature d'intonaco, per otturare fori, crepe e screpolature sia su muri che su legno. 'LO STUCCO' è un prodotto completamente atossico.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776202	1 kg	PZ 20 20	LOSTUCCO-1
5776204	5 kg	PZ 4 4	LOSTUCCO-5
5776206	20 kg	PZ 1 1	LOSTUCCO-20

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO



57764

F22
CATEGORIA

Plastico a base cementizia e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura delle pareti. Per la sua plasticità e resistenza viene usato come riempitivo per eliminare buchi e screpolature su muri. Composto da materie prime d'alta qualità, previene lo sfogliamento della vernice finale.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776402	5 kg	PZ 5 5	

STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO



57766

F22
CATEGORIA

A base di gesso con elevata resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza, carteggiabile per la sua ottima elasticità. Ottimo come mano a finire. Indicato per la rasatura e l'incollaggio di lastre di cartongesso, per la stuccatura di giunti, per il ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776602	5 kg	PZ 4 4	

STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO 'FUGENFUELLER LEICHT'



57768



F22
CATEGORIA

Composto a base di gesso additivo. Utilizzato per la stuccatura di giunti e l'incollaggio di lastre di cartongesso, posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre, stuccatura di superfici piane in calcestruzzo e calcestruzzo cellulare. Tempo di lavorabilità c.a. 50 minuti.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776802	5 kg	PZ 1 1	629117
5776804	10 kg	PZ 1 1	3112

STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO 'UNIFLOTT'



57769



F22
CATEGORIA

Stucco in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici a elevata resistenza meccanica. È indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti di pareti, contropareti e soffitti. Si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. Carteggiabile. Classe di reazione al fuoco A1.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5776902	5 kg	PZ 1 1	253630

STUCCO IN PASTA '4U'



57770

F22
CATEGORIA

Riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5777002	500 gr (250 ml)	PZ 12 12	STP1
5777004	1 kg (500 ml)	PZ 12 12	STP2