



STUCCO IN PASTA PER RASATURE



57772

F22
CATEGORIA

Per uso interno, pronto all'uso, con elevato potere mascherante e riempitivo ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti in maniera veloce e pulita, applicabile a spessore e finitura sottile.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5777202	5 kg	PZ	1	1	
5777204	20 kg	PZ	1	1	

STUCCO IN PASTA 'SUPER FINISH' KNAUF



57780

KNAUF

F22
CATEGORIA

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene. Specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco. Offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole. Buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura. Finitura superficiale di livello Q4. Ottima capacità adesiva.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5778002	6 kg	PZ	1	1	533375
5778004	20 kg	PZ	1	1	634078

STUCCO IN PASTA 'FINITURA' KNAUF



57782

KNAUF

F22
CATEGORIA

Stucco premiscelato pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco. E' indicato per applicazioni in cui si richiede una finitura superficiale estremamente liscia, fino a un livello Q3 o Q4. Carteggiabile. Migliore capacità adesiva.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5778202	20 kg	PZ	1	1	634079

STUCCO IN PASTA COLORATO



57774

F22
CATEGORIA

Tipo "francese" per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5777402	0,5 kg - Noce chiaro	PZ	1	12	
5777404	0,5 kg - Noce scuro	PZ	1	12	
5777406	0,5 kg - Mogano	PZ	1	12	
5777408	0,5 kg - Ciliegio	PZ	1	12	
5777410	0,5 kg - Douglas	PZ	1	12	
5777412	0,5 kg - Rovere	PZ	1	12	
5777413	0,5 kg - Bianco	PZ	1	12	
5777414	1 kg - Noce chiaro	PZ	1	12	
5777416	1 kg - Noce scuro	PZ	1	12	
5777418	1 kg - Mogano	PZ	1	12	
5777420	1 kg - Ciliegio	PZ	1	12	
5777422	1 kg - Douglas	PZ	1	12	
5777424	1 kg - Rovere	PZ	1	12	
5777426	1 kg - Bianco	PZ	1	12	

STUCCO IBRIDO PER PIASTRELLE 'FUGABELLA COLOR' KERAKOLL



57776

KERAKOLL
The Collaborating Company

F22
CATEGORIA

Stucco ibrido per decorare qualunque superficie in grès, mosaico e pietre naturali. Raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore. Facile pulizia e manutenzione. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Antibatterico naturale.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5777604	3 Kg - Colore n° 2	KG	3	3	
5777612	3 Kg - Colore n° 6	KG	3	3	
5777614	3 Kg - Colore n° 7	KG	3	3	
5777616	3 Kg - Colore n° 8	KG	3	3	
5777620	3 Kg - Colore n° 10	KG	3	3	
5777648	3 Kg - Colore n° 24	KG	3	3	
5777662	3 Kg - Colore n° 31	KG	3	3	
5777664	3 Kg - Colore n° 32	KG	3	3	
5777686	3 Kg - Colore n° 43	KG	3	3	
5777688	3 Kg - Colore n° 44	KG	3	3	

SACCO VUOTO PER CEMENTO E GESSO



57788

F23
CATEGORIA

In LDPE di prima scelta. Robusto ed impermeabile. Può essere utilizzato contenere, stoccare e trasportare prodotti solidi sfusi o in polvere di varia natura come cemento, gesso, collante, rasante, intonaco ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5778802	26x50 cm - Rotolo 50 pezzi	RT	20	20	

CEMENTO GRIGIO



57790

F23
CATEGORIA

Tipo 325, indicato per piccole riparazioni su calcestruzzo, intonaci, pavimenti, per riempire fughe e come componente per malte. Per uso interno ed esterno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5779002	1 kg	PZ	12	12	
5779004	5 kg	PZ	5	5	

CEMENTO RAPIDO GRIGIO



57792

F23
CATEGORIA

Indicato per il fissaggio di zanche, tasselli, piastrelle, per la chiusura di fessure e per riparazioni rapide in genere.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5779202	1 kg	PZ	12	12	
5779204	5 kg	PZ	5	5	

CEMENTO BIANCO



57794

F23
CATEGORIA

Indicato per la stuccatura di piastrelle e sanitari.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5779402	1 kg	PZ	12	12	
5779404	5 kg	PZ	5	5	