



57788



## SACCO VUOTO PER CEMENTO E GESSO



57790



## CEMENTO GRIGIO



In LDPE di prima scelta. Robusto ed impermeabile. Può essere utilizzato contenere, stoccare e trasportare prodotti solidi sfusi o in polvere di varia natura come cemento, fughe e come componente per malte. Per uso interno ed esterno.

57792



## CEMENTO RAPIDO GRIGIO



57794



## CEMENTO BIANCO



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5779202	1 kg	PZ	12	12		1,3443
5779204	5 kg	PZ	4	4		5,8710

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5779402	1 kg	PZ	12	12		1,3443
5779404	5 kg	PZ	4	4		5,8710

Indicato per il fissaggio di zanche, tasselli, piastrelle, per la chiusura di fessure e per riparazioni rapide in genere.

Indicato per la stuccatura di piastrelle e sanitari.

57796



## CEMENTO RAPIDO BIANCO



57798



## CEMENTO REFRATTARIO



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5779602	1 kg	PZ	12	12		1,6530
5779604	5 kg	PZ	4	4		7,4160

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5779802	1 kg	PZ	12	12		1,5141
5779804	5 kg	PZ	4	4		6,2727

In busta.

Indicato per le riparazioni interne dei camini e luoghi soggetti ad alte temperature.

57800



## GESSO RAPIDO



57802



## SCAGLIOLA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5780002	1 kg	PZ	12	12		1,1898
5780004	5 kg	PZ	4	4		4,9287

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5780202	1 kg	PZ	12	12		1,1898
5780204	5 kg	PZ	4	4		4,9287

Utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.

Viene impiegata per la produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni e stampi. Ideale per l'esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso, viene impiegata anche come gesso di base per la realizzazione di premiscelati.