

CEMENTO RAPIDO BIANCO



57796 **F23**
CATEGORIA

In busta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5779602	1 kg	PZ	20	20	
5779604	5 kg	PZ	5	5	

CEMENTO REFRATTARIO



57798 **F23**
CATEGORIA

Indicato per le riparazioni interne dei camini e luoghi soggetti ad alte temperature.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5779802	1 kg	PZ	12	12	
5779804	5 kg	PZ	5	5	

GESSO RAPIDO



57800 **F23**
CATEGORIA

Utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780002	1 kg	PZ	12	12	
5780004	5 kg	PZ	5	5	

SCAGLIOLA



57802 **F23**
CATEGORIA

Viene impiegata per la produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni e stampi. Ideale per l'esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso, viene impiegata anche come gesso di base per la realizzazione di premiscelati.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780202	1 kg	PZ	12	12	
5780204	5 kg	PZ	5	5	

INTONACO PRONTO




57804 **F23**
CATEGORIA

Indicato per piccole riparazioni di intonaco e di superfici grezze.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780402	1 kg	PZ	12	12	
5780404	5 kg	PZ	5	5	

COLLA PER PIASTRELLE



57806 **F23**
CATEGORIA

Indicata per l'incollaggio di rivestimenti con piastrelle di ogni tipo e formato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780602	1 kg	PZ	12	12	
5780604	5 kg	PZ	5	5	

COLLA PER PIASTRELLE 'H40 NO LIMITS' KERAKOLL



57807 **KERAKOLL**
The GreenBuilding Company
F23
CATEGORIA

Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Tixotropo e fluido. Doppio tempo aperto. Mantiene la forma. Antiscivolo. Insensibile all'acqua. Basso e alto spessore. Bagnabilità totale. Riduce il rischio di gelo. Non cala di spessore. Unisce strutturalmente. Resa: = 1,25 kg/m² per mm di spessore.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780706	25 Kg - Col. Grigio	KG	25	25	

COLLA PER PIASTRELLE IN PASTA 'H40 EXTREME' KERAKOLL



57805 **KERAKOLL**
The GreenBuilding Company
F23
CATEGORIA

Gel-adesivo ibrido ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Saldava rapidamente. Resiste agli stress. Facile da spatolare. Resa: = 1,45 kg/m² per mm di spessore.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780502	10 Kg - Col. Bianco	KG	10	10	

SABBIACEM



57808 **F23**
CATEGORIA

È una malta secca premiscelata composta da cemento, fiore di calce, inerte e additivi per migliorare la lavorabilità ed adesione. Viene usata come malta per muratura di tamponamento per interni ed esterni, costituita da mattoni pieni, forati, blocchetti in cemento ecc. inoltre viene utilizzata come intonaco di fondo su superfici di mattoni, blocchi in calcestruzzo o argilla espansa. Va applicato secondo le metodologie tradizionali delle malte di allettamento a base di cemento. Si consiglia prima di applicare la malta di bagnare abbondantemente i fondi.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5780802	1 kg	PZ	12	12	
5780804	5 kg	PZ	5	5	

MINI ROTOLO CARTA ABRASIVA IDEAL STAR



57846 **Ideal Star**
F24
CATEGORIA

Materiale: abrasivi al corindone, cospersione aperto, legante resina su resina, supporto carta. Applicazione: Prodotto studiato per la levigatura a secco di legni massicci, impiallacciati, MDF, compensato e truciolare. Caratteristiche: utilizzabile con levigatrici manuali e automatiche.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5784602	grana 40 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
5784604	grana 60 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
5784606	grana 80 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
5784608	grana 100 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
5784610	grana 120 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
5784612	grana 150 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
5784614	grana 180 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
5784616	grana 220 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	