



57808



SABBIACEM

57809



KERAKOLL


**GEOMALTA RASANTE
MINERALE 'GEOLITE SILT'
KERAKOLL**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5780802	1kg		PZ	12	12	1,2360
5780804	5 kg		PZ	4	4	5,2530

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5780902	15 Kg		KG	15	15	1,5680

E' una malta secca premiscelata composta da cemento, fiore di calce, inerte e additivi per migliorare la lavorabilità ed adesione. Viene usata come malta per muratura di tamponamento per interni ed esterni, costituita da mattoni pieni, forati, blocchetti in cemento ecc. inoltre viene utilizzata come intonaco di fondo su superfici di mattoni, blocchi in calcestruzzo o argilla espansa. Va applicato secondo le metodologie tradizionali delle malte di allettamento a base di cemento. Si consiglia prima di applicare la malta di bagnare abbondantemente i fondi.

Geomalta tixotropica ad alta resa per ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato. Specifica per interventi non strutturali rapidi che necessitano di un elevato livello estetico. Tixotropica in classe R2. A presa semi-rapida 30 min. Ad alta resa e lavorabilità. Spessori da 2 a 50 mm in una sola mano. A base di Geolegante. Verniciabile dopo 4 ore. Rating 4. Resa 12 kg/m² per cm di spessore.