



SILICONE ACETICO SANITARI SOUDAL



58910

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico a base acetica per la sigillatura di giunti in applicazioni sanitarie. Resistente alla muffa. Ideale per l'applicazione in ambienti umidi. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione. Tipico odore acetico. Non può essere sovraverniciato. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891002	300 ml - Trasparente	PZ 1 12	115788
5891004	300 ml - Bianco	PZ 1 12	115789

SILICONE ACETICO SANITARI 'TURBO' SOUDAL



58911

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico a base acetica ad asciugatura rapida per la sigillatura di giunti in applicazioni sanitarie. Reticolazione rapida (Zona trattata utilizzabile dopo 2 ore dall'applicazione). Resistente alla muffa. Ideale per l'applicazione in ambienti umidi. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione. Tipico odore acetico. Non può essere sovraverniciato. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891102	300 ml - Trasparente	PZ 1 12	152102
5891104	300 ml - Bianco	PZ 1 12	152101

SILICONE BAGNO SANO 'STOP MUFFA' PATTEX



58167

Pattex

F32
CATEGORIA

Sigillante neutro con un'eccezionale protezione contro le muffe. La sua tripla protezione attiva agisce in modo completo prevenendo, bloccando ed inibendo la formazione di muffa, per garantire ottime prestazioni e lunga durata. Ideale per sigillare lavandini, vasche da bagno, box doccia, sanitari, anche in ambienti particolarmente umidi e soggetti alle muffe.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5816702	300 ml - col. Bianco	PZ 1 12	

SILICONE NEUTRO SANITARI SOUDAL



58912

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro sanitario. Ideale per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annisce e resiste all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame. Basso emissività, certificato EC+. Impermeabile alla muffa, contiene ZnP (biocida con azione fungicida). Resistente ai raggi UV. Rimane elastico dopo l'indurimento. Buona adesione su molti materiali. Buona resistenza all'invecchiamento. Non verniciabile. Non adatto alla pietra naturale.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891202	300 ml - Trasparente	PZ 1 12	152100
5891204	300 ml - Bianco	PZ 1 12	152099

SILICONE NEUTRO SOUDAL



58914

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro per l'edilizia. Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Permanentemente elastico dopo l'applicazione. Non può essere sovraverniciato. Ideale per l'applicazione sia all'interno che all'esterno. Basso odore.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891402	300 ml - Trasparente	PZ 1 12	121504
5891404	300 ml - Bianco	PZ 1 12	121505
5891406	300 ml - Grigio	PZ 1 12	121506
5891408	300 ml - Rame	PZ 1 12	116537
5891410	ml 300 - Testa di moro	PZ 1 12	124161
5891412	300 ml - Avorio	PZ 1 12	119358

SIGILLANTE NEUTRO PER EDILIZIA 'SOUDASIL 205' SOUDAL



58915

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro, elastico basso modulo di alta qualità per giunti in tutte le applicazioni industriali ed in edilizia. Colori permanenti e resistente ai raggi UV. Nessun ritiro durante l'indurimento. Non verniciabile. Applicazione: Sigillatura di giunti di connessione e di espansione nell'industria e in edilizia, incollaggi e sigillature su PVC, policarbonato, lamiere verniciate e legno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891502	310 ml - Grigio	PZ 1 12	112847
5891504	310 ml - Bianco	PZ 1 12	112843
5891506	310 ml - Bronzo	PZ 1 12	112844
5891508	310 ml - Rame	PZ 1 12	112840

SILICONE LEGNO



58174

Pattex

F32
CATEGORIA

Plasto-elastico a base poliaccrilica di qualità superiore. Ideale per sigillare o riempire crepe e fessure su legno, parquet e parquet/parete. Inodore, aderisce anche su supporti umidi, verniciabile e laccabile. Utilizzabile per interni ed esterni, resiste anche all'acqua una volta indurito.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5817402	300 ml - Noce	PZ 1 12	
5817404	300 ml - Ciliegio	PZ 1 12	
5817408	300 ml - Mogano	PZ 1 12	
5817410	300 ml - Pino	PZ 1 12	
5817406	300 ml - Acero	PZ 1 12	

SILICONE LEGNO SOUDAL



58916

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante acrilico a base acqua di alta qualità. Sigillante per giunti flessibile e per la sigillatura di giunti su parquet o pavimentazione in laminato. Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione. Può essere utilizzato anche per crepe nei pavimenti in legno. Facile applicazione. Può essere sovraverniciato dopo 24 ore. Privo di odore.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891602	300 ml - Bianco	PZ 1 6	135744
5891604	300 ml - Grigio chiaro	PZ 1 6	127309
5891606	300 ml - Rovere chiaro	PZ 1 6	125622
5891608	300 ml - Rovere medio	PZ 1 6	125621
5891610	300 ml - Ciliegio	PZ 1 6	125620
5891612	300 ml - Noce	PZ 1 6	125625
5891614	300 ml - Marbeau	PZ 1 6	125619
5891616	300 ml - Wenge	PZ 1 6	125624

SILICONE NEUTRO PER SPECCHI SOUDAL



58918

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro, elastico di alta qualità specifico per incollaggio e sigillatura di specchi. Non corrosivo su metalli. Elastico dopo l'indurimento. Non verniciabile.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5891802	310 ml - Trasparente	PZ 1 12	112793

SILICONE ALTE TEMPERATURE



58176

BOSTIK

F32
CATEGORIA

A base acetica. Resistente alle alte temperature: da -60°C a +200°C, con punte di +300°C per periodi limitati (max 1 ora). Tixotropico, con ottime proprietà dielettriche. Adatto per sigillare forni, scambiatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe, ferri da stiro ed elettrodomestici in genere.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5817602	60 ml - Rosso	PZ 1 12	