



59052



SOUDAL



ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDABOND EASY' SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5905202	750 ml - Pistola	122512	PZ	1	12	14,3100

Schiuma adesiva a base poliuretanica monocomponente ad alte prestazioni. Veloce e facile da usare. La formula combina una forte adesione con caratteristiche di riempimento, rendendola adatta per l'incollaggio di superfici irregolari. Utilizzato per l'incollaggio di molti materiali da costruzione, come pannelli isolanti, cartongesso e la costruzione di pareti interne utilizzando blocchi rettificati. Resa di una bombola fino a 10-14Mq. Isolamento termico 0.036W/(m.K). Classe di resistenza al fuoco B2. Impermeabile ma non resistente all'acqua. Ottima resistenza all'invecchiamento. Ottima resistenza contro i raggi UV.

59054



SOUDAL



ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDATHERM WALL' SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5905402	750 ml - Pistola	122920	PZ	1	12	18,0000

Adesivo poliuretanico in schiuma monocomponente, per pannelli EPS in sistemi a cappotto ETICS (isolamento termico all'esterno) o EIFS (finitura per isolamento esterno). Resa di una bombola fino a 12Mq. Classe di resistenza al fuoco B1. Certificato ETAG 004. Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS. Isolamento termico 0.036W/(m.K).

58212



fischer



ANCORANTE CHIMICO 'FIS P PLUS 300 T' FISCHER

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5821202	300 ml	547530	PZ	1	12	9,1497

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere in cartuccia senza stirene (consente l'utilizzo anche in ambienti chiusi o poco aerati). Idonea per applicazioni non strutturali in calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente, ad esempio tipo doppio UNI o Poroton), blocco pieno in calcestruzzo alleggerito, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito.

58218



fischer



ANCORANTE CHIMICO 'T-BOND PRO.1' FISCHER

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5821802	300 ml	93179	PZ	1	12	17,1492

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere ibrida in cartuccia. Il cemento Portland contenuto consente di mantenere un alto livello di carico per l'intervento di temperatura da -40°C fino a +120°C, fornendo così una grande flessibilità. Certificata (ETA CE) per applicazioni strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, non fessurato, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito. Idonea anche per applicazioni non strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza C12/15, blocco cavo in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare.

59102



SOUDAL



ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX VE400-SF' SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5910202	280 ml - Grigio	119635	PZ	1	12	15,8760
5910204	380 ml - Grigio	119636	PZ	1	12	19,0120

Resina ancorante bicomponente a base di vinilesterio senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare. Polimerizzazione veloce. Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo. Resina ancorante bicomponente a base di vinilesterio senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare. Polimerizzazione veloce. Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo.

59100



SOUDAL



ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX P280-SF' SOUDAL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5910002	300 ml - Grigio	146327	PZ	1	12	10,0200
5910004	400 ml - Grigio	146328	PZ	1	12	10,6960

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti. Polimerizzazione veloce. Non nocivo e non infiammabile. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali piani, semipieni o forati quali calcestruzzo (Carichi medi), mattoni e pietre. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usato come massa di riparazione e riempimento.