



## COLLA 'CONTACT K01' PATTEX



**58260** **PatTex** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo policloroprenico a contatto indicato per laminati plastici decorativi su legno, compensato, truciolare e lamiera. Ideale anche per l'incollaggio di gomma, sughero, linoleum, finte pelli telate, materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE).

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826002	850 ml	PZ 1 12	
5826004	1750 ml	PZ 1 8	

## COLLA '120 HD LIQUID' SOUDAL



**58261** **SOUDAL** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo a contatto pronto all'uso, base solvente gomma polychloroprenica. 120HD è un adesivo a contatto per uso professionale. Alta adesione iniziale. Rapido indurimento. Resistente all'umidità. Resistenza alle alte temperature. Applicazione: Incollaggio di molti materiali come metalli, gomma, plastica, cuoio, legno, gomma, cuoio, sughero, plastica, feltro, ecc. Su vari tipi di substrati o tra di loro. Incollaggio di pannelli decorativi sintetici e piani di lavoro in legno, metallo o cartone.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826102	1 lt	PZ 1 12	131497

## COLLA 'BOSTIK 99'



**58262** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale ad alta resistenza al calore. Incolla laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826202	400 ml	PZ 1 12	
5826204	850 ml	PZ 1 12	
5826206	1800 ml	PZ 1 8	

## COLLA 'BOSTIK 5242/C'



**58264** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale per alte prestazioni con resistenza alle alte temperature (circa 90°C). Ideale per laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiera, intonaco, calcestruzzo, gesso.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826402	850 ml	PZ 1 12	

## COLLA 'PLASTICA FLESSIBILE'



**58266** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo a contatto invisibile, trasparente. Ideale per canotti, materassini, salvagente, tende, teloni, ed altri oggetti in PVC morbido. Adesione immediata. Garantisce un incollaggio invisibile su plastica flessibile e finta pelle.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826602	50 gr	PZ 1 6	

## COLLA 'PLASTICA RIGIDA'



**58268** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo a base di acrilato di PVC. Trasparente e resistente all'acqua, indurisce in 24 ore. Adatta per incollaggi e riparazioni di materiali in PVC rigido, ABS, vetro acrilico e policarbonato.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5826802	50 gr	PZ 1 6	

## COLLA 'SALDA RAPIDO'



**58270** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche. Incolla oggetti anche con superfici non combacianti.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5827002	30 ml	PZ 1 6	

## COLLA 'SALDA RAPIDO MIXER'



**58272** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche. Incolla oggetti anche con superfici non combacianti.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5827202	24 ml	PZ 1 12	

## COLLA 'POWER EPOXY SALDATUTTO'



**58274** **PatTex** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5827402	24 gr	PZ 1 6	

## COLLA 'ULTRA RAPIDO MIXER'



**58276** **BOSTIK** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo epossidico bicomponente, ripara e salda in 90 secondi porcellana, vetro, plastica, ceramica, plexiglas, bigiotteria, pietra, marmo, gomma, acciaio, metalli, legno a se stesso e ad altri materiali. Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5827602	24 ml	PZ 1 6	

## COLLA 'POWER EPOXY ACCIAIO LIQUIDO'



**58278** **PatTex** **F33**  
CATEGORIA

Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua. Regge fino a 130 Kg/cm<sup>2</sup>. È ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5827802	30 gr	PZ 1 6	