Colori e collanti





ADESIVO EPOSSIDICO 'RIPARATUTTO EXPRESS AQUASTOP' PATTEX



58304



E' un adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile. Ideale per riparare/sigillare bichi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue. Area di applicazione: Ceramica, Cemento, Superfici metalliche, Legno, Pietra, Vetro, Piastrelle (Es. piecina) piscine).

Codice	Descrizione	UMMV CF F	Rif.For.
5830402	48 ar	P7 1 12	

MASTICE TURAFALLE 'VIKY SUB'



58306

(VIKY)

F33

Epossidico bicomponente adatto per le riparazioni rapide, anche in immersione, di tubazioni metalliche, tubazioni di plastica rigida, serbatoi, termosifoni, mattoni, porcellana, calcestruzzo, vetro, legno, tutti i metalli in generale, ecc. Indurisce come l'acciaio con la possibilità di essere smerigliato, forato, levigato, ecc.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
E020602	EO ar	D7 1 20	

SIGILLANTE PER GAS E LIQUIDI '35A77' AREXONS



F33 arexons 58310

Per sigilare giunti filettati e raccorderie in genere di condutture, recipienti contenenti gas, gas liquefatti liquidi. Adatto per diametri fiino a 3". Prodotto atlamente tixotropico. Non cola. Applicazione senza, sprechi. Garantisce una perfetta tenuta stagna di liquidi e gas. Protego le filettature dalla corrosione. Aumenta la solidita struturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni. Non crea ostrutione nel micropassaggi e non contamina circuiti idraulici o pneumatici. Smontaggio con normali utensili. Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da-55°C a ±150°C. cioco massimo diametrale: 0,5 mm.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5831002	100 ml	PZ 1 6	4726

ADESIVO DI MONTAGGIO 'MILLECHIODI CLICK & FIX



Pattex Millechiodi Click & Fix è un applicatore predosato di adesivo di montaggio. Il suo innovativo pack permette un incollaggio facile e pulito. Grazie alla formula a base Flextect, Millechiodi Click & Fix è applicabile su superfici unide ed e adatto per una grande varietà di materiali porosi e non (inclusi mattone ceramica, calcestruzzo, cartongesso, compensato, pietra, MDF, legno, metallo, PVC, vetro, plastica, superfici verniciate e specchi; E ideale per le applicazioni sia negli ambienti interni che esterni, resiste a condizioni atmosferiche estreme e all'invecchiamento.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
5831402	30 gr	PZ 1 12	

ADESIVO DI MONTAGGIO 'TUTTO FARE POLYMER' FISCHER



58324



Adesivo di montaggio a presa rapida a base polimeri. Ideale per pannelli, piastrelle, pietre naturali e specchi. In pratica cartuccia che non necessita di pistola. Elevata adesione iniziale. Stabile nel tempo, non ritira e non crepa. Verniciabile (consigliato test preliminare). Inodore, non contiene siliconi e isocianati. Non corrode i metalli, Attutisce i rumori e le vibrazioni. Buona resistenza agli UV e all'acqua.

Codice	Descrizione	one UMMV CF	Rif.For.	
5832402	200 ml - Bianco	P7 1 6	30 2 20 20	

COLLA DI MONTAGGIO 'MILLECHIODI' TRASPARENTE



58316



Adesivo a base acqua, con presa immediata per effetto ventosa, bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto. E' ideale per rifiniture precise e per applicazioni su materiali trasparenti. Indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in logge piano d'ipproggio appositione propositione decorazioni per pagnetica della per pagnetica in legno, piano d'appoggio, pannelli decorativi, moquette, ceramica, plastica (no PE, PP, PTFE). Regge fino a 60 kg/

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5831602	40 gr	PZ 1 12	
5831606	310 gr - in cartuccia	PZ 1 12	

COLLA DI MONTAGGIO 'MILLECHIODI



58318



Adesivo acrilico in dispersione acquosa caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (per effetto ventosa) che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Può essere applicato anche su superfici umide, rimane elastico nel tempo e non emana alcun odore. È ideale per il fissaggio a muro di pannelli, perline, per il rivestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, per l'applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. Regge fino a 60 kg/cm².

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5831802	100 gr - in blister	PZ 1 12	
5831804	250 gr - in tubo	PZ 1 12	
5831806	400 gr - in cartuccia	PZ 1 12	

COLLA DI MONTAGGIO 'GRIZZLY MONTAGE'



F33

Codice	Descrizione	U,	и ли	∕ CF	Rif.For.
5831902	110 gr - Blister	P.	Z 1	12	
5831904	250 gr - Tubetto	P.	Z 1	12	
5831906	370 gr - Cartuccia	P.	Z 1	12	

COLLA DI MONTAGGIO 'MILLECHIODI' WATER RESISTENT



58320

È perfetto per fissare oggetti in spazi umidi e su superfici lisce. Non c'è bisogno di essere un esperto. Non occorrono utensili o attrezzi speciali. Puoi dire addio alla polvere creata da un trapano. Tutti possono usare Pattex MilleChiodi Water Resistant e ottenere un ottimo risultato con qualsiasi materiale. Presa immediata. Resistente all'acqua. Aree di applicazione: Legno, Intonaco, Calcestruzzo, Cartongesso, Piestra, Polistirolo, Ceramica, PVC, Sughero.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5832002	100 gr - in blister	PZ 1 12	
5832004	450 gr - in cartuccia	PZ 1 12	

COLLA DI MONTAGGIO 'ADHESIVA UNIFIX'



58322

F33

©ollante/mastice acrilico a base acquosa, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, battiscopa (legno, PVC, ceramica), pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano, sughero, ecc. Forte effetto ventosa.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5832202	300 ml - in cartuccia	PZ 1 24	
5832204	1 KG - in barattolo	PZ 1 24	
5832206	6 kg - in secchiello	PZ 1 1	

COLLA IN PASTA PER POLISTIROLO 'VK-P'



58326

F33

€olla in pasta densa bianca pronta all'uso per piastrelle, polistirolo e polistirene, battiscopa in legno. Campi di applicazione: Piastrelle e ceramiche per interni, Polistirolo espanso in pannelli e cornici, Polistirene estruso in cornici e materiali termo-fono assorbenti, Battiscopa e angolari in legno. Consumo: 100-350 g/mq. Evitare il gelo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5832600	700 gr	PZ 1 24	
5832602	6 kg	PZ 1 1	