




GUAINA LIQUIDA COLORATA FIBRATA 'MEMBRANA'



58507



F35
CATEGORIA

Guaina liquida a base di resine, elastica, colorata e fibrata. E' un prodotto all'acqua di rapida essiccazione, utilizzato per impermeabilizzare superfici quali: lamiere, intonaci, muri contro terra, supporti cementizi e rivitalizzare vecchie guaine bituminose. Grazie al rinforzo con fibre di polipropilene garantisce un'ottima calpestabilità e la possibilità di pavimentare senza l'applicazione del tessuto. Supporti: Qualsiasi tipo di supporto. Consumo: 2 kg/m² in due stese. Attrezzatura: airless, pennello, rullo, spatola.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5850702	1,5 Kg - Col. Bianca	PZ 1 1	
5850704	5 Kg - Col. Bianca	PZ 1 1	
5850708	1,5 Kg - Col. Grigia	PZ 1 1	
5850710	5 Kg - Col. Grigia	PZ 1 1	
5850714	1,5 Kg - Col. Rossa	PZ 1 1	
5850716	5 Kg - Col. Rossa	PZ 1 1	

GUAINA LIQUIDA COLORATA 'BIOSUCD' KERAKOLL



58490



F35
CATEGORIA

Facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione di tetti piani e a falde e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. Flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Certificato A, B, C e D D.M. 20/08/99. Resa: ≈ 2 kg/m².

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5849010	5 Kg - Col. Bianca	KG 5 5	
5849012	5 Kg - Col. Grigia	KG 5 5	
5849014	5 Kg - Col. Rossa	KG 5 5	
5849018	20 Kg - Col. Bianca	KG 20 20	
5849020	20 Kg - Col. Grigia	KG 20 20	
5849022	20 Kg - Col. Rossa	KG 20 20	

GOMMA LIQUIDA



58508



F35
CATEGORIA

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. 3 in 1, sigilla, protegge e ripara. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5850802	750 ml	PZ 1 6	
5850804	5 lt	PZ 1 1	
5850806	250 gr - Tubetto	PZ 1 6	
5850808	310 gr - Cartuccia	PZ 1 12	

GOMMA LIQUIDA ACCELERATORE SPRAY



58509



F35
CATEGORIA

Spray che permette di accelerare notevolmente l'asciugatura e la polimerizzazione dello strato superiore di Bostik Gomma Liquida, rendendolo 20 volte più veloce. Grazie al suo utilizzo lo strato superiore del prodotto può resistere a pioggia battente già dopo 10 minuti dall'applicazione.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5850902	1000 ml	PZ 1 6	

BANDA RINFORZANTE



58510



F35
CATEGORIA

Usata in combinazione con Bostik Gomma Liquida, questa banda riempie crepe, spazi e fessure e aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851002	rotolo cm 10x10 mt	PZ 1 6	

GOMMA LIQUIDA NASTRO



58511



F35
CATEGORIA

Nastro per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. E' particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce su tutte le superfici, anche umide.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851102	5 mt	PZ 1 6	

GOMMA LIQUIDA 'KIT DI RIPARAZIONE'



58512



F35
CATEGORIA

Contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione. Composto da: Gomma Liquida, Banda Rinforzante, Pennello, Spugna abrasiva, Bastoncino per mescolare.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851202		PZ 1 6	

GOMMA LIQUIDA AUTOAGGLOMERANTE



58513



F35
CATEGORIA


Nastro autoagglomerante 100% impermeabile all'aria e all'acqua. Sigilla, protegge, ripara e isola fino a 15.000 volt tutti i materiali. Il nastro aderisce a se stesso e può essere utilizzato in qualsiasi situazione: in interni ed esterni e anche sott'acqua. Campi di applicazione: Riparare rapidamente e facilmente tubi (rigidi e flessibili come tubi per irrigazione), raccordi e sifoni. Perfetto per la riparazione e la sigillatura rapida e semplice di perdite. Impermeabilizzare: raccordi, collegamenti, prese e cavi elettrici. Adatto anche per sigillare e isolare cavi elettrici. Proteggere: può essere utilizzato per rendere anticorrosione gli strumenti e i manici. Protegge dalla ruggine.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851302	mm 25x3 mt	PZ 1 6	

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE 'GLOVE'



58514



F35
CATEGORIA

Specifico per superfici piastrellate al fine di bloccare le infiltrazioni d'acqua. Forma una barriera impermeabile che evita lo sgretolamento della pavimentazione. Resistente ai raggi UV. Non ingiallisce. Traspirante. Applicazione: spazzolare la superficie e sciacquare per rimuovere i residui. Applicare il prodotto uniformemente, lasciar asciugare per 3-4 ore, ed effettuare una seconda stesura del prodotto. Il prodotto è pronto all'uso. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C. e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Si applica con: Rullo a pelo raso - Pennellissima.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851402	1 lt	PZ 1 12	1PM001

IMPERMEABILIZZANTE PER BALCONI E TERRAZZE 'WILDRIO'



58515



F35
CATEGORIA

Protettivo idrorepellente studiato appositamente per superfici orizzontali, anche piastrellate; non modifica la traspirabilità del supporto pur non consentendo all'acqua di penetrare nei capillari del materiale. Questa azione impedisce all'acqua di penetrare e danneggiare il supporto e protegge dal sale impedendone la fuoriuscita tipica delle infiltrazioni di acqua. E' adatto per l'utilizzo su pietre naturali, mattoni, calcestruzzo, gres, cemento e su tutte le superfici porose.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851502	1 lt	PZ 1 12	
5851504	2,5 lt	PZ 1 4	

VERNICE ALLUMINIO 'ALLUMINIO ECO'



58516



F35
CATEGORIA

ALLUMINIO ECO è una vernice alluminio all'acqua, utilizzata come protettivo dei manti bituminosi. E' la versione ecologica del nostro BRILLO e presenta dunque notevoli vantaggi in termini di trasporto e stoccaggio. E' disponibile, anche un'alternativa color rame, il nostro COPPER, disponibile in latta da 10 lt. SUPPORTI: Manti bituminosi. CONSUMO: 300-400 ml/m² in due stese. ATTREZZATURA: airless, rullo, pennello.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5851602	5 lt	NR 1 1	
5851604	18 lt	NR 1 1	