



58511


GOMMA LIQUIDA NASTRO BOSTIK

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851102	5 mt	PZ	1	6		30,3534

Nastro per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. È particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce su tutte le superfici, anche umide.

58513


GOMMA LIQUIDA AUTOAGGLOMERANTE BOSTIK

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851302	mm 25x3 mt	PZ	1	6		24,5532

Nastro autoagglomerante 100% impermeabile all'aria e all'acqua. Sigilla, protegge, ripara e isola fino a 15.000 volt tutti i materiali. Il nastro aderisce a se stesso e può essere utilizzato in qualsiasi situazione: in interni ed esterni e anche sott'acqua. Campi di applicazione: Riparare: rapidamente e facilmente tubi (rigidi e flessibili come tubi per irrigazione), raccordi e sifoni. Perfetto per la riparazione e la sigillatura rapida e semplice di perdite. Impermeabilizzare: raccordi, collegamenti, prese e cavi elettrici. Adatto anche per sigillare e isolare cavi elettrici. Proteggere: può essere utilizzato per rendere antiscivolo gli strumenti e i manici. Proteggere dalla ruggine.

58515


IMPERMEABILIZZANTE PER BALCONI E TERRAZZE 'WILIDRO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851502	1 lt	PZ	1	12		30,1638
5851504	2,5 lt	PZ	1	4		74,2638

Protettivo idrorepellente studiato appositamente per superfici orizzontali, anche piastrellate; non modifica la traspirabilità del supporto pur non consentendo all'acqua di penetrare nei capillari del materiale. Questa azione impedisce all'acqua di penetrare e danneggiare il supporto e protegge dal sale impedendone la fuoriuscita tipica delle infiltrazioni di acqua. È adatto per l'utilizzo su pietre naturali, mattoni, calcestruzzo, gres, cemento e su tutte le superfici porose.

58518


ASFALTO A FREDDO BLACKKOTE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851802	1,2 kg	PZ	1	1		7,9740
5851804	5 kg	PZ	1	1		17,8332
5851806	10 kg	PZ	1	1		29,7345
5851808	18 kg	PZ	1	1		43,5879

Blackkote è una pasta bituminosa impermeabilizzante, prodotta dall'acqua, che si presta ad una moltitudine di usi. Viene utilizzata per rivestire ed impermeabilizzare: pareti, coperture, barriere al vapore, vasche e serbatoi (non destinati a contenere acqua potabile). Indicata anche per verniciatura protettiva per murature da interrare e per la verniciatura anti-umida di pareti esterne. È miscelabile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento. SUPPORTI: Qualsiasi tipo di supporto. CONSUMO: 0,5-1 Kg/m² in due stese. ATTREZZATURA: airless, pennello, rullo, spatola.

58512


GOMMA LIQUIDA 'KIT DI RIPARAZIONE'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851202		PZ	1	6		42,9939

Contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione. Composto da: Gomma Liquida, Banda Rinforzante, Pennello, Spugna abrasiva, Bastoncino per mescolare.

58514


IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE 'GLOVE'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851402	1 lt	1PM001	PZ	1	12	22,7400

Specifico per superfici piastrellate al fine di bloccare le infiltrazioni d'acqua. Forma una barriera impermeabile che evita lo sgretolamento della pavimentazione. Resistente ai raggi UV. Non ingiallisce. Traspirante. Applicazione: spazzolare la superficie e sciacquare per rimuovere i residui. Applicare il prodotto uniformemente, lasciar asciugare per 3-4 ore, ed effettuare una seconda stesura del prodotto. Il prodotto è pronto all'uso. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Si applica con: Rullo a pelo raso -Pennello.

58516


VERNICE ALLUMINIO 'ALLUMINIO ECO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5851602	5 lt	NR	1	1		56,3154
5851604	18 lt	NR	1	1		158,8089

Alluminio ECO è una vernice alluminio all'acqua, utilizzata come protettivo dei manti bituminosi. È la versione ecologica del nostro BRILLO e presenta dunque notevoli vantaggi in termini di trasporto e stoccaggio. È disponibile anche un'alternativa color rame, il nostro COPPER, disponibile in latta da 10 lt. SUPPORTI: Manti bituminosi. CONSUMO: 300-400 ml/m² in due stese. ATTREZZATURA: airless, rullo, pennello.

58520


ASFALTO A FREDDO IN GRANULO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852002	25 kg	PZ	1	1		11,2000

Pavispeed è una miscela concepita per un uso facile, efficace e veloce. Consente di provvedere rapidamente al ripristino di buche, ammaloramenti, scavi e assestamenti del piano viabile.