

58522



DISARMANTE 'FORCEMENT'

58524

PANNELLO ISOLANTE
'EUOPRON'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852202	5 lt		NR	1	1	46,6041
5852204	25 lt		NR	1	1	182,2947

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852402	125x80 cm (lastra piegata)		MQ	10	10	5,2920

FORCEMENT è un distaccante ad alta concentrazione emulsionabile. Viene impiegato come sformante per tutte le casseforme, sia orizzontali che verticali, lisce o scabre, in legno o cemento. E' utilizzabile per superfici di legno e strutture cementizie. Il consumo è stimato in circa 1 lt di prodotto già diluito per 30-50 m².

Foglio di polistirolo estruso, idoneo per l'isolamento termico ed acustico. Spessore mm.4.

58523

PANNELLO ISOLANTE
'CLIMAPRON PLUS'

58525

PANNELLO FONOASSORBENTE
'EURO ACUSTIC FLEX'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852302	80x250 cm - Spessore 3 mm		MQ	40	40	4,2000
5852304	80x250 cm - Spessore 6 mm		MQ	20	20	7,4400
5852306	80x250 cm - Spessore 9 mm		MQ	14	14	9,6900

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852502	60x275 cm - Colore Teak		CF	1	1	76,5000
5852504	60x275 cm - Colore Nocciola		CF	1	1	76,5000

In polistirene estruso ad alta densità. Utilizzabile come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet. Riduzione della dispersione del calore. Protezione massima contro l'umidità, muffa e il freddo.

Pannello decorativo per uso interno. Realizzati in MDF rivestiti in carta e ricoperti da uno strato di vernice protettivo, ma allo stesso tempo costituiscono un efficiente sistema di insonorizzazione. Particolarmente flessibile si adatta a vari tipi di parete, curve, lineari o ad angolo. Applicabile anche a soffitto. Doghe per pannello: 13. Distanza tra le doghe: 17 mm. Spessore feltro: 3 mm. Spessore MDF: 6 mm.

58528



MEMBRANA BUGNATA 'FONDALINE'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852802	400 gr/m ² - 1x20 mt		MQ	20	20	2,3412
5852804	400 gr/m ² - 1,5x20 mt		MQ	30	30	2,3412
5852806	400 gr/m ² - 2x20 mt		MQ	40	40	2,3412
5852808	500 gr/m ² - 1x20 mt		MQ	20	20	2,9004
5852810	500 gr/m ² - 1,5x20 mt		MQ	30	30	2,9004
5852812	500 gr/m ² - 2x20 mt		MQ	40	40	2,9004

E' una membrana bugnata concepita per la protezione delle impermeabilizzazioni delle pareti verticali interrate. Può essere impiegata con successo anche per la protezione dall'umidità delle pareti e dei pavimenti di locali interrati. Posa facile e veloce. Può essere posato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche presenti. Efficace effetto drenante. Ottima resistenza chimica. Inattaccabile da batteri e muffe presenti nel terreno.



58526



TESSUTO NON TESSUTO 'AGVC'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
5852602	200 gr/mq - 1x50 mt		MQ	50	50	1,0950
5852604	300 gr/mq - 1x50 mt		MQ	50	50	1,6500
5852606	200 gr/mq - 2x50 mt		MQ	100	100	1,0950
5852608	300 gr/mq - 2x50 mt		MQ	100	100	1,6500



100% PES non riciclato. Ideale per le costruzioni civili: particolarmente indicato per ogni tipo di esigenza ove siano richieste buone caratteristiche idrauliche, durabilità e garanzia di composizione totalmente sintetica per evitare rapidissime degradazioni. Risponde alle prescrizioni CE per le dieci applicazioni previste dalle norme UNI EN 13249, UNI EN 13250, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265.