



MEMBRANA MULTIUSO TRASPIRANTE 'ONDUTISS AIR'

58530



Membrana multistrato altamente permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua. Ideale per la protezione di coperture isolate termicamente e di pareti esterne contro l'umidità, il vento e la formazione di condensa. La membrana può essere applicata direttamente sullo strato freddo dell'isolante. Antiriflesso. Leggero. Migliora la funzione termica. Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni accidentali di acqua. Conforme alla norma CE EC 13984.



SCHERMO FRENO AL VAPORE 'ONDUTISS VAP CONTROL'

58532



Schermo freno al vapore e di tenuta all'aria e al vento, avente la funzione di controllare il passaggio di vapore per evitare l'insorgere di fenomeni di condensa all'interno dei pacchetti di copertura. Svolge al contempo la funzione di copertura impermeabile provvisoria. Leggero. Antiriflesso. Migliora la funzione termica. Proteggendo le strutture del tetto da infiltrazioni accidentali di acqua. Conforme alla norma CE EC 13984.. La posa e la sigillatura degli schermi freno al vapore viene sempre eseguita conformemente alla norma UNI 11470:2015.

58534



Onduline

NASTRO ADESIVO 'ONDUTISS UNO MIX PRO TAPE'




58536



Onduline

BANDA AUTOADESIVA SOTTOCOLMO 'ONDULAIR ADHESIVE'



CODICE

DESCRIZIONE

Rif.F.

UM

MV

CF

PREZZO DI LISTINO

5853402 59 mm x 25 mt

PZ

1

12

31,7736

Nastro monoadesivo acrilico professionale, particolarmente resistente ai raggi UV, per la tenuta all'aria, al vento e all'acqua. Ideale per sigillare ermeticamente ed incollare le membrane altamente traspiranti e degli schermi freni a vapore della gamma ONDUTISS® in prossimità delle linee di sormonto ed in prossimità degli elementi passanti della copertura (camini, finestre da tetto, aeratori, ecc.). Idoneo per essere utilizzato sia in ambienti esterni che interni.

CODICE

DESCRIZIONE

Rif.F.

UM

MV

CF

PREZZO DI LISTINO

5853602 380h mm x 5 mt

ML

5

20

5,3784

Sottocolmo costituita nella sua parte centrale da un tessuto traspirante in fibra di vetro. Le fasce laterali sono in alluminio verniciato plisséttato, resistenti ai raggi UV. Nella parte inferiore delle fasce in alluminio, sono integrate due strisce da 30 mm ciascuna ad elevata adesività, protette con film siliconato. Viene utilizzato lungo la linea di colmo di coperture in tegole o coppi per proteggere, impermeabilizzare ed al contempo garantire la ventilazione. Inoltre impedisce il passaggio all'interno del pacchetto di copertura di foglie, polvere ed animali.

58538



Onduline

BANDA AUTOADESIVA IN ALLUMINIO 'FLASHING BAND'



58540



Onduline

GANCIO FERMACOPPO AD 'S'



CODICE

DESCRIZIONE

Rif.F.

UM

MV

CF

PREZZO DI LISTINO

5853802 300 mm x 2,5 mt - Colore Terracotta

PZ

1

4

40,0248

5853804 300 mm x 2,5 mt - Colore Marrone

PZ

1

4

40,0248

CODICE

DESCRIZIONE

Rif.F.

UM

MV

CF

PREZZO DI LISTINO

5854002 90x20 mm - Confezione 100 pezzi

CF

1

15

16,8960

Costituita da un film in alluminio plisséttato autoadesivo. L'elevata adesività viene garantita da un collante a base butilica. Protezione contro i raggi U.V. Allungabile oltre il 25%. Spessore alluminio 140 micron. Viene utilizzata per l'impermeabilizzazione di particolari del tetto, quali raccordi a pareti, camini, lucernari, ecc.

In acciaio inox. Garantisce un fissaggio meccanico dei coppi in maniera veloce e sicura 'coppo su coppo' evitandone lo scivolamento. Ideale per l'ancoraggio dei coppi su pendenze elevate.