



ASFALTO A FREDDO BLACKKOTE




58518  **F35**
CATEGORIA

BLACKKOTE è una pasta bituminosa impermeabilizzante, prodotta dall'acqua, che si presta ad una moltitudine di usi. Viene utilizzata per rivestire ed impermeabilizzare: pareti, coperture, barriere al vapore, vasche e serbatoi (non destinati a contenere acqua potabile). Indicata anche per verniciature protettive per murature da interrare e per la verniciatura anti-umidità di pareti esterne. E' miscelabile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento. **SUPPORTI:** Qualsiasi tipo di supporto. **CONSUMO:** 0,5-1 Kg/m² in due stese. **ATTREZZATURA:** ariarsi, pennello, rullo, spatola.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5851802	1,2 kg	PZ	1	1	
5851804	5 kg	PZ	1	1	
5851806	10 kg	PZ	1	1	
5851808	18 kg	PZ	1	1	

ASFALTO A FREDDO IN GRANULO



58520  **F35**
CATEGORIA

Pavispeed è una miscela concepita per un uso facile, efficace e veloce. Consente di provvedere rapidamente al ripristino di buche, ammaloramenti, scavi e assestamenti del piano viabile.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5852002	25 kg	PZ	1	1	

DISARMANTE 'FORCEMENT'




58522  **F35**
CATEGORIA

FORCEMENT è un distaccante ad alta concentrazione emulsionabile. Viene impiegato come sfornante per tutte le casseforme, sia orizzontali che verticali, lisce o scabre, in legno o cemento. E' utilizzabile per superfici di legno e strutture cementizie. Il consumo è stimato in circa 1 litro di prodotto già diluito per 30-50 m².

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5852202	5 lt	NR	1	1	
5852204	25 lt	NR	1	1	

PANNELLO ISOLANTE 'EUROPON'




58524  **F35**
CATEGORIA

Foglio di polistirolo estruso, idoneo per l'isolamento termico ed acustico. Spessore mm.4.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5852402	125x80 cm (lastra piegata)	MQ	10	10	007/000001

TESSUTO NON TESSUTO 'AGVC'




58526  **F35**
CATEGORIA

100% PES non riciclato. Ideale per le costruzioni civili: particolarmente indicato per ogni tipo di esigenza ove siano richieste buone caratteristiche idrauliche, durabilità e garanzia di composizione totalmente sintetica per evitare rapidissime degradazioni. Risponde alle prescrizioni CE per le dieci applicazioni previste dalle norme UNI EN 13249, UNI EN 13250, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5852602	200 gr/mq - mt 1x50	MQ	50	50	AGVC0200100050
5852604	300 gr/mq - mt 1x50	MQ	50	50	AGVC0300100050
5852606	200 gr/mq - mt 2x50	MQ	100	100	AGVC0200200050
5852608	300 gr/mq - mt 2x50	MQ	100	100	AGVC0300200050

MEMBRANA BUGNATA 'FONDALINE'




58528  **F35**
CATEGORIA

E' una membrana bugnata concepita per la protezione delle impermeabilizzazioni delle pareti verticali interrate. Può essere impiegata con successo anche per la protezione dall'umidità delle pareti e dei pavimenti di locali interrati. Posa facile e veloce. Può essere posato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche presenti. Efficace effetto drenante. Ottima resistenza chimica. Inattaccabile da batteri e muffe presenti nel terreno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5852802	400 gr/m ² - mt 1x20	MQ	20	20	53800130
5852804	400 gr/m ² - mt 1,5x20	MQ	30	30	53800215N
5852806	400 gr/m ² - mt 2x20	MQ	40	40	53800315N
5852808	500 gr/m ² - mt 1x20	MQ	20	20	53500124
5852810	500 gr/m ² - mt 1,5x20	MQ	30	30	53500212N
5852812	500 gr/m ² - mt 2x20	MQ	40	40	53500312N

MEMBRANA MULTIUSO TRASPIRANTE 'ONDUTISS AIR'




58530  **F35**
CATEGORIA

Membrana multistrato altamente permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua. Ideale per la protezione di coperture isolate termicamente e di pareti esterne contro l'umidità, il vento e la formazione di condensa. La membrana può essere applicata direttamente sullo strato freddo dell'isolante. Antiriflesso. Leggero. Migliora la funzione termica. Protegge le strutture del tetto da infiltrazioni accidentali di acqua. Conforme alla norma CE EC 13984.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5853002	150 gr/m ² - mt 1,5x50	MQ	75	75	818002

SCHERMO FRENO AL VAPORE 'ONDUTISS VAP CONTROL'



58532  **F35**
CATEGORIA

Schermo freno al vapore e di tenuta all'aria e al vento, avente la funzione di controllare il passaggio di vapore per evitare l'insorgere di fenomeni di condensa all'interno dei pacchetti di copertura. Svolge al contempo la funzione di copertura impermeabile provvisoria. Leggero. Antiriflesso. Migliora la funzione termica. Proteggendo le strutture del tetto da infiltrazioni accidentali di acqua. Conforme alla norma CE EC 13984. La posa e la sigillatura degli schermi freno al vapore viene sempre eseguita conformemente alla norma UNI 11470:2015.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5853202	150 gr/m ² (+5%) - mt 1,5x50	MQ	75	75	818023

DICLORO GRANULARE



58570  **F36**
CATEGORIA

E' un agente clorante stabilizzato per acque di piscina. Modalità d'uso: Dichloro granulare è un prodotto a rapida e completa dissoluzione. E' idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite pompe dosatrici, previa soluzione in acqua (max 10%). Dosaggio: Shock Iniziale: 5-10 gr/m³ - Giornaliera: 1-3 gr/m³. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5857002	1 kg	PZ	1	12	POOL001
5857004	5 kg	PZ	1	1	POOL002

DICLORO IN PASTIGLIE



58572  **F36**
CATEGORIA

E' un agente clorante stabilizzato per acque di piscina. Modalità d'uso: Il Dichloro Martén è cloro effervescente a lenta dissoluzione. Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso. Particolarmente indicato per piscine con liner in tessuto di poliestere. Dosaggio: Introdurre una pastiglia di Dichloro da 20 gr per 10 m³ d'acqua quotidianamente e ripristinarla se si esaurisce prima. Nelle piscine con skimmer fissi collocare nel cestello le pastiglie di Dichloro mettendo in funzione il impianto di filtrazione in modo da far circolare tutto il volume dell'acqua della piscina almeno una volta al giorno, oppure, inserire le pastiglie nel diffusore galleggiante.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5857202	20 gr - confezione 1 kg	PZ	1	12	POOL006