




SCHIUMA POLIURETANICA PORTE E FINESTRE CON APPLICATORE SOUDAL



59058 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per porte e finestre. Alto valore di isolamento, termico e acustico. Classe di resistenza al fuoco B3. Bassa post-espansione dopo l'indurimento.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5905802	600 ml	PZ 1 12	125639

ADESIVO POLIURETANICO PANNELLI E BLOCCHI CON APPLICATORE SOUDAL




59060 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Adesivo poliuretano in schiuma con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Ideale per il montaggio di pannelli in genere (cartongesso o in fibrocemento) e blocchi rettificati. Resa di una bombola fino 10-14Mq. Resistenza al fuoco in classe B2. Estrusione della schiuma controllata.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5906002	600 ml	PZ 1 12	135273

ESPOSITORE DA BANCO 'GENIUS GUN' SOUDAL




59120 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Espositore da banco. Contiene: 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Montaggio & Isolamento' (Cod. 5905602), 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Porte & Finestre' (Cod. 5905802), 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Pannelli & Blocchi' (Cod. 5906002). Dimensione: 37,5L x 32P x 55 H.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5912002	12 pezzi	CF 1 1	147001

PULITORE PER SCHIUMA SOUDAL



59050 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Pulitore base solvente per la rimozione di macchie di schiuma poliuretano non indurita e per la manutenzione delle pistole per schiuma e cannule delle schiume manuali.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5905002	500 ml	PZ 1 12	101640

ANCORANTE CHIMICO 'FIS P PLUS 300T'



58212 **fischer** **F32**
CATEGORIA

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere in cartuccia senza stirene (consente l'utilizzo anche in ambienti chiusi o poco aerati). Idonea per applicazioni non strutturali in calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente, ad esempio tipo doppio UNI o Poroton), blocco pieno in calcestruzzo alleggerito, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5821202	300 ml	PZ 1 12	547530

ANCORANTE CHIMICO 'T-BOND PRO.1'



58218 **fischer** **F32**
CATEGORIA

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere ibrida in cartuccia. Il cemento Portland contenuto consente di mantenere un alto livello di carico per l'intervallo di temperatura da -40°C fino a +120°C, fornendo così una grande flessibilità. Certificata (ETA CE) per applicazioni strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, non fessurato, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito. Idonea anche per applicazioni non strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza C12/15, blocco cavo in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5821802	300 ml	PZ 1 12	93179

ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX P280-SF'




59100 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti. Polimerizzazione veloce. Non nocivo e non infiammabile. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali piani, semipieni o forati quali calcestruzzo (Carichi medi), mattoni e pietre. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usato come massa di riparazione e riempimento.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5910002	300 ml - Grigio	PZ 1 12	146327
5910004	400 ml - Grigio	PZ 1 12	146328

ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX VE400-SF'




59102 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Resina ancorante bicomponente a base di vinilistere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare. Polimerizzazione veloce. Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come massa per calcestruzzo. Resina ancorante bicomponente a base di vinilistere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare. Polimerizzazione veloce. Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come massa per calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5910202	280 ml - Grigio	PZ 1 12	119635
5910204	380 ml - Grigio	PZ 1 12	119636

MISCELATORE UNIVERSALE PER ANCORANTI



58222 **F32**
CATEGORIA

Miscelatore con elicoidale interno per cartucce chimiche

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5822202	Ø 9 - conf. 12 pezzi	CF 1 10	

COLLA 'CONTACT LIQUID' SOUDAL




58238 **SOUDAL** **F33**
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale liquido pronto all'uso, senza toluene, a base di gomma e resine sintetiche. Ideale per l'incollaggio di diverse tipologie di materiali come gomma, pelle, sughero, plastica, feltro, ecc. su molte superfici e anche tra loro. Per l'incollaggio di pannelli decorativi e piani di lavoro in legno, metallo o cartone.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5823802	50 ml	PZ 1 12	131975
5823804	125 ml	PZ 1 12	131974

COLLA 'CONTACT UNIVERSALE'



58240 **Pattex** **F33**
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature. Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se stessi o su supporti quali metallo, legno, muratura. E' inoltre indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
5824002	50 gr	PZ 1 12	
5824004	125 gr	PZ 1 12	