



ESPOSITORE DA BANCO 'FIX ALL VS T-REX' SOUDAL



59122

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Espositore da banco. Contiene: 6 pezzi sigillante Fix all x-treme power, 6 pezzi sigillante Fix all Crystal (Cod. 5892804), 6 pezzi adesivo di montaggio T-Rex presa rapida gr 380, 6 pezzi adesivo di montaggio T-Rex presa rapida gr 200.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5912202	24 pezzi	CF	1	1	157209

SIGILLANTE GRANULOSO 'REPAIR EXPRESS' SOUDAL



58937

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante acrilico con struttura granulare come il cemento. Ideale per una facile e rapida riparazione o per il riempimento di giunti e crepe nel calcestruzzo. Può essere applicato con cazzuola o pistola. Verniciabile una volta asciugato. Non si restringe. Può essere utilizzato per applicazioni interne ed esterne. Polimerizzazione molto rapida.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5893702	300 ml - Grigio	PZ	1	12	128722

ADESIVO SIGILLANTE 'GREEN STIX' SOUDAL



58936

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Adesivo di alta qualità ideale per l'incollaggio di prato artificiale su tutti i materiali (eccetto PE, PP, PTFE e bitume). Adatto per l'incollaggio di nastri di aggraffatura in tutte le condizioni climatiche, interne ed esterne. Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione. Facile da applicare.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5893602	290 ml - Verde	PZ	1	6	132543

ADESIVO SIGILLANTE 'POOL STIX' SOUDAL



58938

SOUDAL

F32
CATEGORIA

È un sigillante e un adesivo polimerico ibrido progettato specificatamente per la riparazione dei mosaici e delle piastrelle intorno alle piscine. Adatto solo per la riparazione temporanea di piccole crepe e per la sigillatura provvisoria dei componenti della piscina. Permanente flessibile. Praticamente inodore. Stabile ai raggi UV.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5893802	290 ml - Blu chiaro	PZ	1	6	132544

ADESIVO POLIURETANICO 'PU CONSTRUCT D4' SOUDAL



59070

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Adesivo da costruzione a base di poliuretano monocomponente privo di solventi con resistenza estremamente elevata. Indurimento molto rapido e caratteristiche di riempimento per l'incollaggio su superfici irregolari. Forma una leggera schiuma, per accelerare la polimerizzazione e ridurre leggermente i substrati. Il serraggio aumenta la resistenza finale dell'adesione. Resistente all'acqua D4, senza solventi. Adatto per applicazioni interne esposte a umidità relativamente elevata. Applicazioni esterne che sono direttamente esposte alle intemperie. Incollaggio di elementi di costruzione in legno. Incollaggio di materiali isolanti (incluso polistirolo). Può essere utilizzato anche su vari substrati porosi e non porosi come calcestruzzo, mattoni e altri materiali comuni in edilizia. Incollaggio di legno in generale. Produzione di porte e finestre serramenti che devono soddisfare la classe D4 secondo EN 204.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5907002	310 ml - Marrone	PZ	1	12	112523

ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO 'SOUDAFLEX 40FC' SOUDAL



59072

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante poliuretano ad alto modulo con eccellenti prestazioni meccaniche e resistenza chimica. Ampia gamma di applicazioni di incollaggio e sigillatura su calcestruzzo (pavimenti e pareti) e metalli. Ottima adesione. Elevata forza adesiva. Polimerizzazione rapida. Applicazione: Sigillatura e incollaggio nei in applicazioni industriali o delle costruzioni. Incollaggi strutturali su materiali soggetti a vibrazioni e movimenti. Applicazioni di tenuta tra cui giunti per pavimenti in calcestruzzo.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5907202	300 ml - Bianco	PZ	1	12	121723
5907204	300 ml - Nero	PZ	1	12	121722
5907206	300 ml - Grigio	PZ	1	12	121721

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE SOUDAL



58940

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Schiuma poliuretano monocomponente ad elevato potere isolante (termico e acustico). Eccellente adesione su quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e fissaggio. Riempie le cavità, sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo di CFC e HCFC. Basse emissioni dopo l'indurimento.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5894002	750 ml - Manuale	PZ	1	12	121510
5894004	750 ml - Pistola	PZ	1	12	121511

SCHIUMA POLIURETANICA TEGOLE E TETTI SOUDAL



58942

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Schiuma poliuretano monocomponente autoespandente controllata (Non solleva le tegole). Specifica per l'installazione e la riparazione di coppi e tegole. Resistente alla pressione del vento. Rapido indurimento anche in presenza di umidità. Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane bituminose, escluso PE, PP e Teflon.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5894202	750 ml - Manuale	PZ	1	12	125640
5894204	750 ml - Pistola	PZ	1	12	125735

SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO SOUDAL



59044

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Schiuma poliuretano espansa monocomponente ad alta resa. Indurimento rapido. Eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico. Si espande 35-40 volte il suo volume iniziale. Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei materiali da costruzione. Conforme alla normativa: EN13501-2 - Reazione al fuoco, classe E, EN1366-4 - Resistenza al fuoco, fino a 4 ore a seconda della configurazione dei giunti. Ideale per l'installazione di telai di porte e finestre ignifughi.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5904402	750 ml - Manuale	PZ	1	12	153330

ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDABOND EASY' SOUDAL



59052

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Schiuma adesiva a base poliuretano monocomponente ad alte prestazioni. Veloce e facile da usare. La formula combina una forte adesione con caratteristiche di riempimento, rendendola adatta per l'incollaggio di superfici irregolari. Utilizzato per l'incollaggio di molti materiali da costruzione, come pannelli isolanti, cartongesso e la costruzione di pareti interne utilizzando blocchi rettificati. Resa di una bombola fino a 10-14Mq. Isolamento termico 0.036W/(m.K). Classe di resistenza al fuoco B2. Impermeabile ma non resistente all'acqua. Ottima resistenza all'invecchiamento. Ottima resistenza contro i raggi UV.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5905202	750 ml - Pistola	PZ	1	12	122512

ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDATHERM WALL' SOUDAL



59054

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Adesivo poliuretano in schiuma monocomponente, per pannelli EPS in sistemi a cappotto ETICS (isolamento termico all'esterno) o EIFS (finitura per isolamento esterno). Resa di una bombola fino a 12Mq. Classe di resistenza al fuoco B1. Certificato ETAG 004. Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS. Isolamento termico 0.036W/(m.K).

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5905402	750 ml - Pistola	PZ	1	12	122920

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE CON APPLICATORE SOUDAL



59056

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per il fissaggio ed il riempimento. Alto valore di isolamento, termico e acustico.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5905602	600 ml	PZ	1	12	124078