

61008



SPREMIPOMODORO ELETTRICO 'BIG-2P' TRE SPADE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6100802	n. 5	17000/III	PZ	1	1	474,0000

Motore asincrono monofase da 220-240 Volts/50Hz, potenza 480 Watt. Giri elica 160 r.p.m. Corpo in ghisa stagnata, tramoggia e collettore in acciaio inox, filtro in acciaio inox, basamento in acciaio inox. Incluso carter paraspruzzi.



61012



ACCESSORIO PER SPREMIPOMODORO 'BIG' TRE SPADE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6101202	n. 5	13370/I	PZ	1	1	223,9200

Optional per tritacarne elettrico mod.'TC Elegant' e 'TC Inox'. Corpo in ghisa stagnata, tramoggia e filtro in acciaio inox.



60992



SPREMIPOMODORO ELETTRICO PLAST REBER



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6099202	n. 3 - 450 Watt		PZ	1	1	342,7125
6099204	n. 5 - 450 Watt		PZ	1	1	441,4137

Perfetti per uso domestico e professionale. Perfetti per la preparazione di salsa di pomodoro, conserve, marmellate e succhi di frutta. Riduttore a bagno d'olio Long life che non necessita di manutenzione o sostituzione/rabbocco. Motore ad induzione a funzionamento continuo. Corpo in ghisa con polveri epossidiche applicate a forno. Elica in resina acetaleica. Corpo filtro in acciaio inox AISI 303. Perno di traino con molla realizzato in acciaio. Imbuto e sgocciolatoio in plastica. Ingranaggi metallo e nylon. Velocità di rotazione 104 g/m.



60996



SPREMIPOMODORO ELETTRICO INOX REBER



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6099602	n. 3 - 450 Watt		PZ	1	1	393,4341
6099604	n. 5 - 500 Watt		PZ	1	1	551,0817
6099606	n. 5 - 600 Watt		PZ	1	1	660,7497

Perfetto per un uso professionale o domestico. Ideale per la preparazione di salsa di pomodoro, conserve, marmellate e succhi di frutta. Riduttore a bagno d'olio che non necessita di manutenzione o sostituzione/rabbocco d'olio. Motore ad induzione a funzionamento continuo. Corpo in ghisa verniciato con polveri epossidiche applicate a forno. Elica in resina acetaleica. Corpo filtro in acciaio inox AISI 303. Perno di traino con molla realizzato in acciaio. Imbuto e sgocciolatoio in acciaio inox AISI 303. Velocità di rotazione 104 g/m.

