



## REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO 'SYSTEM'



**67566**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Per carichi resistivi 230V - 100/500W.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6756602	230V 50/60 Hz - Bianco	PZ	1	1	GW20802
6756604	230V 50/60 Hz - Nero	PZ	1	1	GW21802

## FALSO POLO 'SYSTEM'



**67568**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6756802	Bianco	PZ	1	5	GW20056
6756804	Nero	PZ	1	5	GW21056

## CONTENITORE DA PARETE PER APPARECCHI IP40 'SYSTEM'



**67570**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Predisposti per entrata tubi Ø 20, dotato di passacavo in plastica morbida. Grado di protezione IP40. Colore grigio RAL7035.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6757002	1 Posto	PZ	1	5	GW27001
6757004	2 Posti	PZ	1	5	GW27002
6757006	3 Posti	PZ	1	3	GW27003
6757008	4 Posti	PZ	1	2	GW27004
6757010	6 (3x2) Posti	PZ	1	1	GW27005

## CONTENITORE DA PARETE PER APPARECCHI IP55 'SYSTEM'



**67572**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Predisposti per entrata tubi Ø 20, dotato di passacavo in plastica morbida. Portello con membrana. Grado di protezione IP55. Colore grigio RAL7035.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6757202	1 Posto	PZ	1	5	GW27041
6757204	2 Posti	PZ	1	5	GW27042
6757206	3 Posti	PZ	1	2	GW27043
6757208	4 Posti	PZ	1	3	GW27044

## SUPPORTO A PARETE 'SYSTEM'



**67580**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. 2 viti di fissaggio incluse.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6758002	3 Posti	PZ	1	10	GW24201
6758004	4 Posti	PZ	1	10	GW24202
6758006	6 Posti	PZ	1	10	GW24230

## PLACCA COPRINTERRUTTORI BIANCO NUVOLA 'SYSTEM'



**67582**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6758202	3 posti	PZ	1	1	GW22503
6758204	4 posti	PZ	1	1	GW22504
6758206	6 posti	PZ	1	1	GW22506

## PLACCA COPRINTERRUTTORI NERO TONER 'SYSTEM'



**67584**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6758402	3 posti	PZ	1	1	GW22513
6758404	4 posti	PZ	1	1	GW22514
6758406	6 posti	PZ	1	1	GW22516

## PLACCA COPRINTERRUTTORI TITANIO METALLIZZATO 'SYSTEM'



**67586**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6758602	3 posti	PZ	1	1	GW22603
6758604	4 posti	PZ	1	1	GW22604
6758606	6 posti	PZ	1	1	GW22606

## INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO 'GEWISS'



**67630**

**GEWISS**

**H10**  
CATEGORIA

Curva C. Tensione nominale 230V. Tensione di isolamento 500V. Tensione massima di funzionamento 440V a.c./220V d.c. Tensione di tenuta ad impulso 4kV. Tensione minima funzionamento 12V ac/dc. Numero di manovre elettriche: 10000. Numero di manovre meccaniche: 20000. Frequenza nominale 50/60Hz. Potere interruttore 4500A, 1 x Icn, 6kA. Temperatura di impiego: -25 +60°C. Norma di riferimento: EN 60898, EN 60947-2.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6763002	1P+N C. Nominale 6A	PZ	1	1	GW90025
6763004	1P+N C. Nominale 10A	PZ	1	1	GW90026
6763006	1P+N C. Nominale 16A	PZ	1	1	GW90027
6763008	1P+N C. Nominale 20A	PZ	1	1	GW90028
6763010	1P+N C. Nominale 25A	PZ	1	1	GW90029
6763012	1P+N C. Nominale 32A	PZ	1	1	GW90030

## INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 'GEWISS'



**67632**

**GEWISS**

**H10**  
CATEGORIA

Curva C. Icn: 0,03A. Tensione nominale 230/240V. Tensione di isolamento 500V. Tensione nominale di tenuta ad impulso 4kV. Numero di manovre elettriche: 10000. Numero di manovre meccaniche: 20000. Frequenza nominale 50/60Hz. Potere interruttore 4500A, 1 x Icn, 6kA, potere interruzione 100% Icu. Livello di immunità (onda 8/20µs) 250A. Categoria di sovratensione III. Temperatura di impiego: -25 +40°C. Norma di riferimento: IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
6763202	1P+N C. Nominale 16A	PZ	1	1	GW94007
6763204	1P+N C. Nominale 20A	PZ	1	1	GW94008
6763206	1P+N C. Nominale 25A	PZ	1	1	GW94009
6763208	1P+N C. Nominale 32A	PZ	1	1	GW94010