

67632



GEWISS



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE GEWISS

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6763202	1P+N C. Nominale 16A	GW94007	PZ	1	1	72,2295
6763204	1P+N C. Nominale 20A	GW94008	PZ	1	1	72,2295
6763206	1P+N C. Nominale 25A	GW94009	PZ	1	1	72,2295
6763208	1P+N C. Nominale 32A	GW94010	PZ	1	1	72,2295

Curva C. Idn: 0,03A. Tensione nominale 230/240V. Tensione di isolamento 500V. Tensione nominale di tenuta ad impulso 4kV. Numero di manovre elettriche: 10000. Numero di manovre meccaniche: 20000. Frequenza nominale 50/60Hz. Potere interruttore 4500A, 1x Icn, 6kA, potere interruzione 100% Icu. Livello di immunità (onda 8/20μs) 250A. Categoria di sovrattensione III. Temperatura di impiego: -25 +40°C. Norma di riferimento: IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1.

67618

ETTROIT



INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO ETTROIT

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6761802	C.Nominale 16A		PZ	1	1	24,0000
6761804	C.Nominale 25A		PZ	1	1	24,0000
6761806	C.Nominale 40A		PZ	1	1	24,0000
6761808	C.Nominale 63A		PZ	1	1	24,0000

Tipo AC. Corrente differenziale terminale 30mA. Tensione nominale 230/240V. Potere di interruzione nominale 6kA. Temperatura di impiego: -5 +40°C.

67634

GEWISS



INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO GEWISS

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6763402	C. Nominale 25A	GWD4617	PZ	1	1	51,7068

Tipo AC. Corrente differenziale terminale 30mA. Tensione nominale 230/240V. Tensione di isolamento 500V. Tensione nominale di tenuta ad impulso 4kV. Livello di immunità (onda 8/20μs) 250A. Categoria di sovrattensione III. Numero di manovre elettriche > 5000. Numero di manovre meccaniche > 10000. Potere interruttore 4500A, 1x Icn, 6kA. Temperatura di impiego: -5 +40°C. Norma di riferimento: IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1+C139.

67636

elettrocanali



INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO GIORNALIERO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6763602	1 Modulo		PZ	1	20	29,3040

67640

elettrocanali



TEMPORIZZATORE ELETTRONICO PER LUCI SCALA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6764002	1 Modulo	ECL4301	PZ	1	1	65,9976

Il timer elettronico per comando luci scala si attiva manualmente tramite un contatto normalmente aperto con disinserzione ritardata. È caratterizzato da un sistema di temporizzazione elettronica ad alta sensibilità con regolazione continua tramite timer (da 30 sec a 10 min). Ha un tipo di collegamento a 3 fili con pulsanti riferiti alla fase ed a un funzionamento con pulsanti luminosi fino ad un assorbimento massimo di 50mA (circa 30 pulsanti). Carico lamp. incand.: 1600W, Carico lamp. fluoresc.: 750W, Contatto uscita: N/O - 10A=1-250V. Temperatura di esercizio: -20°C - 50°C. Alimentazione: 230V - 50/60hz.

67650

tecnoswitch



CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6765002	1 Modulo - Corrente 45A		PZ	1	1	51,7500
6765004	2 Moduli - Corrente 60A		PZ	1	1	59,2500

Tensione: 230 Vac, 50-60 Hz. Corrente di base (Ib) 5 A. Risoluzione di lettura 0.1 kWh. Precisione lettura in classe 1. Numeratore meccanico a 5 cifre + 1 decimale. Autoconsumo min 0.4W. Corrente di avviamento 50 mA. Inserzione diretta.

67638



TEMPORIZZATORE AUTOMATICO PER LUCI SCALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6763802	1 Modulo		PZ	1	20	23,1600

Temporizzatore per luci di scale, corridoio, cantine o garage. Temporizzazione variabile da 30 secondi a 20 minuti. 2 led (Rosso - Verde) per indicatore di stato. Uscita relè 1 scambio SPDT. Alimentazione: da 220-240V. Grado di protezione: IP20. Temperatura di utilizzo: -10°C - +50°C.

67642



TEMPORIZZATORE MODULARE MULTIFUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6764202	1 Modulo - 10 Funzioni		PZ	1	20	37,8750

Temporizzatore modulare multifunzione e multialimentazione, 10 funzioni di temporizzazione, ampia scala di tempi (1 sec-10 gg), 2 led (Rosso - Verde) per indicatore di stato. Uscita relè 1 scambio SPDT. Alimentazione: da 12-240V. Grado di protezione: IP20. Temperatura di utilizzo: -10°C - +50°C.