



67720



## SPINA MOBILE 10A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772002 2P+T - Bianco 71900 PZ 1 25 **1,0500**6772004 2P+T - Grigio 71901 PZ 1 25 **1,0500**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67721



## SPINA MOBILE 10A ROSI

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772102 2P+T - Colore Bianco RS98103 PZ 1 30 **1,6200**6772104 2P+T - Colore Nero RS98104 PZ 1 30 **1,6200**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione in gomma e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67710



## SPINA MOBILE ANTISCHIACCIAMENTO IN GOMMA 10A ROSI

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6771002 2P+T - Colore Bianca RS78003 PZ 1 20 **1,9800**

In gomma antischiacciamento. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67722



## SPINA MOBILE 16A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772202 2P+T - Bianco 71902 PZ 1 25 **1,2900**6772204 2P+T - Grigio 71903 PZ 1 25 **1,2900**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67723



## SPINA MOBILE 16A ROSI

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772302 2P+T - Colore Bianco RS98107 PZ 1 35 **1,9800**6772304 2P+T - Colore Nero RS98108 PZ 1 35 **1,9800**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione in gomma e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67712



## SPINA MOBILE ANTISCHIACCIAMENTO IN GOMMA 16A ROSI

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6771202 2P+T - Colore Bianca RS78006 PZ 1 25 **2,4000**

In gomma antischiacciamento. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67716



## SPINA MOBILE ORIENTABILE 10A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6771602 2P+T - Bianco 71001 PZ 1 25 **1,8000**6771604 2P+T - Grigio 71002 PZ 1 25 **1,8000**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67718



## SPINA MOBILE ORIENTABILE 16A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6771802 2P+T - Bianco 71003 PZ 1 25 **2,2500**6771804 2P+T - Grigio 71004 PZ 1 25 **2,2500**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67724



## SPINA MOBILE A 90° 10A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772402 2P+T - Bianco 71908 PZ 1 25 **1,0500**6772404 2P+T - Grigio 71910 PZ 1 25 **1,0500**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.

67726



## SPINA MOBILE A 90° 16A

## CODICE

## DESCRIZIONE

## Rif.F.

## UM

## MV

## CF

## PREZZO DI LISTINO

6772602 2P+T - Bianco 71908 PZ 1 25 **1,2900**6772604 2P+T - Grigio 71911 PZ 1 25 **1,2900**

In tecnopoliomer autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-50.