


**67839****ADATTATORE CONVERTISPINA**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6783902	spina 2P+T 16A 230V CEE - presa schuko 10/16A 230V	PZ	1	10		<b>11,8500</b>

Alveoli in ottone su presa Bip. St.Ital./Ted. 10/16A. Corpo in tenopolimero rinforzato, elevato spessore, resistente agli urti. Consente di non tagliare la spina dell'utensile mantenendo la garanzia. Nessuna parte in tensione esposta anche durante l'installazione. Resistente alla pioggia, grado di protezione IP44.

**67838****ADATTATORE CONVERTISPINA FANTON**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6783802	Spina 2P+T 16A-6h 230V CEE - presa schuko 10/16A 230V	PZ	1	6		<b>18,2850</b>

Alveoli in ottone, schermati su presa Bip. St.Ital./Ted. Corpo in tenopolimero rinforzato, elevato spessore, resistente agli urti, materiale autoestinguente. Consente di non tagliare la spina dell'utensile mantenendo la garanzia. Nessuna parte in tensione esposta anche durante l'installazione. Idoneo all'utilizzo permanente in cantiere. Resistente alla pioggia, gradi di protezione IP44. Nuovo sistema brevettato per la chiusura e serraggio del cavo posteriore che ne garantisce una solida tenuta meccanica. Costruiti in riferimento alle normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2.

**67840****MOLTIPLICATORE INDUSTRIALE 220V**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6784002	Spina 2P+T 16A 3 prese 2P+T 16A	PZ	1	2		<b>18,7500</b>

Interamente in tecnopoliomerio autoestinguente. Grado di protezione IP44. Costruiti in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. L'impiego è consentito unicamente per installazioni mobili temporanee.

**67994****AVVOLGICAVO INDUSTRIALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6799402	25 mt	49049	PZ	1	1	<b>212,8800</b>

Con cavalletto metallico. Cavo 3G2,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 2 prese 16A 2P+T 230V CEE IP44, disgiuntore termico.

**67844****QUADRO DI DISTRIBUZIONE PORTATILE CON Interruttore DIFFERENZIALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6784402	cm 20x22x36h	PZ	1	1		<b>127,3200</b>

Quadro di distribuzione portatile con interruttore differenziatore di sicurezza RCD 30mA (Confronta continuamente la corrente nella fase con quella nel neutro e scatta quando avverte una differenza 30mA.). Composto da 4 prese schuko, 2 prese industriali CEE. Cavo flessibile H07RN-F (neoprene antiusura), 3G1,5mm<sup>2</sup> 2 m. Grado di protezione IP44.

**67852****QUADRO DI DISTRIBUZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6785202	cm 13,6x9,5x42,5h	PZ	1	1		<b>143,7000</b>

Da cantiere portatili o da parete, cablati in fabbrica secondo la Norma di riferimento CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-4. composti da: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C, 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC, 1 spina CEE 16A 2P+T 230V IP67, mt.2 di cavo 3G2,5 mm<sup>2</sup>, 3 prese CEE 16A 2P+T 230V IP67 e fusibili di protezione.

**67838****ADATTATORE CONVERTISPINA FANTON**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6783802	Spina 2P+T 16A-6h 230V CEE - presa schuko 10/16A 230V	PZ	1	6		<b>18,2850</b>

Alveoli in ottone, schermati su presa Bip. St.Ital./Ted. Corpo in tenopolimero rinforzato, elevato spessore, resistente agli urti, materiale autoestinguente. Consente di non tagliare la spina dell'utensile mantenendo la garanzia. Nessuna parte in tensione esposta anche durante l'installazione. Idoneo all'utilizzo permanente in cantiere. Resistente alla pioggia, gradi di protezione IP44. Nuovo sistema brevettato per la chiusura e serraggio del cavo posteriore che ne garantisce una solida tenuta meccanica. Costruiti in riferimento alle normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2.

**67925****AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CARDINALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6792502	25 mt		PZ	1	1	<b>94,1707</b>

Avvolgicavo con cavalletto, cavo 3\*2.5mm<sup>2</sup>, spina industriale 2P+T 16A, 2 prese industriali 16A 2P+T 230V e una presa Schuko 2P+T, dotato di protettore termico.

**67842****PROLUNGA INDUSTRIALE CON CAVO IN GOMMA IP67**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6784202	16A 2P+T 200-250V - 20 mt		PZ	1	2	<b>120,0000</b>

Prolunga industriale in gomma con presa e spina IP67. Cavo H07RN 3G2,5 mm<sup>2</sup>. Parti conduttrici realizzate in lega di ottone ad alta condutività. Marcati CE in conformità alle direttive Europee.

**67850****QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON CAVALLETTO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6785002	cm 15,6x18,5x33,8h	74303	PZ	1	1	<b>202,0584</b>

Quadro a due facce che permette il comodo e contemporaneo utilizzo di tre utenze poste in punti del cantiere scomodi o non direttamente serviti da corrente elettrica, grado di protezione IP44 con cavalletto e cavo 2 mt 3G2,5 H07RN-F. 1 spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44. 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44. 1 Interruttore magnetotermico 2P 16A C. 1 Interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC. Conforme alla norma CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.

**67853****QUADRO DI DISTRIBUZIONE SLIM 'ULISSE' 220V FANTON**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6785302	15x45x13,7 cm	74309	PZ	1	1	<b>197,1600</b>

Da cantiere portatili o da parete, cablati in fabbrica secondo la Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4. composti da: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C, 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC, 1 spina CEE 16A 2P+T 220V IP67, mt.2 di cavo 3G2,5 mm<sup>2</sup>, 3 prese CEE 16A 2P+T 220V IP67 e fusibili di protezione.