
Materiale elettrico



AVVOLGICAVO ELETTRICO AUTOMATICO A MOLLA IDEALSTAR







6790202 1+2 posti

67902



67926



H13

Protezione per i bambini. Cavo H05VV-F Lunghezza cavo 1,5mt. Protezione IP20. 3G1,0.

PZ 1 10

Avvolgicavo automatico, con prolunga 13 metri + 2 metri di cavo H05VV-F 3G1. Disgiuntore termico e spia di messa in funzionamento. Corpo resistente in polipropilene; molla a spirale dotata di dispositivo di blocco. Montaggio a muro o a soffitto con staffa girevole.

6792602 15 mt (13+2) PZ 1 2

MULTIPRESA COMPATTA CON INTERRUTTORE 'IDEAL STAR'



67904

Interruttore ON/OFF con protezione per i bambini. Cavo H05VV-F 3G1,0. Lunghezza cavo 1,5mt. Protezione IP20.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6790402	6 vie (2+4)	PZ 1 10	
6790404	9 vie (3+6)	PZ 1 10	

PROLUNGA LINEARE 10A



67960



H14

 $\underline{\textbf{C}}$ avo 3G0,75 mm², spina 10A 2P+T, presa 10A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6796002	3 mt	PZ 1 30	46113
6796004	5 mt	PZ 1 30	46114

AVVOLGICAVO DOMESTICO IDEALSTAR



67920



H13

H13

⊈avo 3G1,0 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Cadiaa	Descrizione	UM MV CE	DidEo
	7 / 22 10		

PROLUNGA LINEARE 10A ROSI



₩ROSI H14 67961

©avo H05VV-F 3G1 mm², spina 10A 2P+T, presa 10A 2P+T. Tensione nominale 250V[™]50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.FOr.
6792002	4 mt	PZ 1 20	

Codice	Descrizione	UM MV C	F Rif.For.
6796102	3 mt - Col. Bianco	PZ 1 1	o RS92047
6796106	5 mt - Col. Bianco	PZ 1 8	8 RS92049

67922

AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO IDEALSTAR



H13

PROLUNGA LINEARE 16A 67962



H14

Cavo 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6792202	5 mt	PZ 1 10	
6792204	10 mt	PZ 1 10	
6792206	15 mt	P7 1 10	

 $\underline{\pmb{C}}$ avo 3G1,0 mm², spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6796202	3 mt	PZ 1 30	46123
6796204	5 mt	PZ 1 30	46124

AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALLETTO IDEALSTAR



67924



H13

ROLUNGA LINEARE 16A R	OSI

H14 67963 (₩)Rosi

Cavo H05VV-F 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

©on cavalletto metallico. Cavo 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6796302	3 mt - Col. Bianco	PZ 1 10	RS92030
6796306	5 mt - Col. Bianco	PZ 1 8	RS92032
6796310	10 mt - Col. Bianco	PZ 1 1	RS92034

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6792402	15 mt	PZ 1 2	
6792404	25 mt	PZ 1 1	
6792406	50 mt	PZ 1 1	