



## MULTIPRESA DA LAVORO APPENDIBILE



**67969** **H14**  
CATEGORIA

Multipresa professionale con 2 pratici ganci estraibili per appendere la multipresa e fornita con pratico avvolgicavo. Completa di fori per fascette autobloccanti. Prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, spina schuko a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.5. Colore nero.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6796902	5 posti	PZ	1	2	62046

## MULTIPRESA POLIVALENTE



**67980** **H14**  
CATEGORIA

Presse schuko 16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T, spina a 90° 16A 2P+T, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,0. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6798002	1+2 posti	PZ	1	25	62024

## MULTIPRESA POLIVALENTE CON USB



**67986** **H14**  
CATEGORIA

Prese schuko 10/16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T + connessioni USB, spina a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,5. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6798602	2+4 Posti + 2 USB	PZ	1	25	62087

## MULTIPRESA POLIVALENTE CON INTERRUOTTORE



**67982** **H14**  
CATEGORIA

Prese schuko 10/16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T, spina a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,5. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6798202	2+4 posti	PZ	1	25	62007
6798204	3+6 posti	PZ	1	25	62002

## ADATTATORE 'GUMMY LINE'



**67989** **H14**  
CATEGORIA

Una presa Usb tipo A e una presa Usb tipo C per ricaricare rapidamente e comodamente fino a 2 devices. Output 17,5W. Spina 2P da 2,5A. Lunghezza cavo 2 mt. Colore bianco/grigio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6798902	1 Usb + 1 Usb type 'C'	PZ	1	5	62653

## AVVOLGICAVO DOMESTICO



**67988** **H14**  
CATEGORIA

Cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6798802	4 mt	PZ	1	20	49019

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO



**67990** **H14**  
CATEGORIA

Cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6799002	5 mt	PZ	1	10	49025
6799004	10 mt	PZ	1	10	49026
6799006	15 mt	PZ	1	6	49029

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO ROSI



**67991** **H14**  
CATEGORIA

Cavo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko 10/16A 2P+T. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6799104	5 mt	PZ	1	10	RS76110
6799106	10 mt	PZ	1	6	RS76111
6799110	20 mt	PZ	1	4	RS76114

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALLETTO SENZA CAVO



**68000** **H14**  
CATEGORIA

Avvolgicavo senza cavo in metallo antiruggine con 4 prese 10/16A italiane + Schuko, diametro 290mm per uso professionale. Maniglia ergonomica + Pomello rotante. Avvolge fino a 50M di cavo/prolunga. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6800002	50 mt	PZ	1	1	49014

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALETTTO



**67992** **H14**  
CATEGORIA

Con cavalletto metallico. Cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6799202	15 mt	PZ	1	2	49217
6799204	25 mt	PZ	1	1	49027
6799206	50 mt	PZ	1	1	49028

## AVVOLGICAVO ZEUS CON INTERRUOTTORE SOVRACCARICO FANTON



**68004** **H14**  
CATEGORIA

Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. Cavo 3G1 H05VV-F. Spina a squadra italiana 2P+T 10A. 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A. Disco prese Ø 145 mm. Interruttore automatico luminoso di sovraccarico. Grado di protezione: IP20. Costruito in riferimento alle norme EN 61242.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6800404	15 mt	PZ	1	1	