

68032



RILEVATORE CREPUSCOLARE

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803202 Carica massima 16A-250V PZ 1 24 5,5290

Permette di accendere e spegnere le luci automaticamente in base al livello di luce nell'ambiente in cui è installato. Per automatizzare gli impianti di illuminazione da 230V (ad esempio luci da giardino). Per uso interno / esterno IP44

68034



RILEVATORE DI PRESENZA

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803402 220V E' consigliato come prodotto per il risparmio energetico in quanto le luci si attiveranno solamente nel momento del bisogno. Sopporta un carico massimo da 1100 W. E' possibile attivare il funzionamento solo di notte.

68035



INTERRUTTORE UNIPOLARE CREPUSCOLARE DA ESTERNO 'ITACA 22'

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803502 Carica massima 16A-250V PZ 1 1 27,0000

Tensione: 230 Vac – 50-60 Hz. Design innovativo. Installazione su parete o palo. Classe di protezione II. Scocca resistente a polvere e pioggia. Resistente ai raggi UV. Led di segnalazione istantanea del punto di tiratura. Soglia di intervento: 2-200 Lux Carico massimo relè: 16A – 250 Vac. Ritardo di intervento 7s circa. Ritardo spegnimento 30s.

68038



MULTIMETRO DIGITALE PALMARE

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803802 200 pezzi PZ 1 60 40,5000

Tester palmare tascabile. Con autorange. Per lettura di tensione e corrente in continua o alternata, adatto per installatori ed elettricisti. Tensione dc fino a 250 V ± 0,8% - tensione ac fino a 250 V ± 12%. Corrente dc fino a 10A ± 0,8% - corrente ac fino a 10 A ± 0,8%. Funzione provadodi, buzzer di continuità, indicatore batteria scarica. Alimentazione a batteria 2 pile AAA 1,5V. Sicurezza elettrica EN 61010, cat I 600 V, cat II 300 V. Dimensioni: 134x75x50 mm. Dotazioni: manuale, puntali, batteria, custodia.

68039



CONDENSATORE DI SPUNTO PER MOTORI ELETTRICI

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803904	450V - Capacità 2,5µF	PZ	1	20	1,4700
6803908	450V - Capacità 6,3µF	PZ	1	20	1,6500
6803912	450V - Capacità 10µF	PZ	1	20	2,1600
6803914	450V - Capacità 12µF	PZ	1	20	2,5500
6803918	450V - Capacità 16µF	PZ	1	20	2,8200
6803920	450V - Capacità 20µF	PZ	1	20	3,1500
6803922	450V - Capacità 25µF	PZ	1	20	3,9900
6803924	450V - Capacità 30µF	PZ	1	20	4,2900
6803926	450V - Capacità 35µF	PZ	1	20	4,8000
6803928	450V - Capacità 40µF	PZ	1	20	5,1300
6803930	450V - Capacità 50µF	PZ	1	20	6,4500
6803932	450V - Capacità 60µF	PZ	1	20	7,1700

Condensatore permanente per motori elettrici. Collegamento elettrico tramite 4 terminali.

68042



BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6804201	4V 3,2Ah - mm 65x32x80h	PZ	1	1	8,6640
6804202	6V 4,0Ah - mm 70x47x106h	PZ	1	1	10,1970
6804204	12V 2,3Ah - mm 178x35x66h	PZ	1	1	15,4500
6804205	12V 4,5Ah - mm 70x47x106h	PZ	1	1	9,4764
6804206	12V 7,0Ah - mm 151x65x100h	PZ	1	1	22,5570
6804208	12V 9Ah - mm 151x65x100h	PZ	1	1	27,6165
6804210	12V 12Ah - mm 151x98x100h	PZ	1	1	37,9050
6804212	12V 18Ah - mm 181x77x167h	PZ	1	1	58,4820

Batteria ermetica VRLA AGM tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati è utilizzabile sia uso tampone che ciclico. La batteria può essere installata all'interno di apparecchiature elettroniche o in ogni ambiente. La batteria non deve essere assolutamente lasciata scarica dopo il suo utilizzo ma deve essere ricaricata immediatamente. E' consigliabile usare sempre un sistema di carica appropriato a tensione costante. Applicazioni: Luci di emergenza, Segnalética, Sicurezza e sistema di allarme, Industriale e continuità di processo, Applicazioni UPS. Nessuna manutenzione e nessun rabbocco. 100% Riciclabili.

68036



MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6803602 220V E' possibile attivare il funzionamento solo di notte.

68068



KIT FUSIBILI IN VETRO

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6806802 200 pezzi PZ 1 12 16,2000

Kit completo di fusibili in vetro. Ideale per professionisti del settore e appassionati di bricolage. Contenuto: 0,5A-20 pezzi, 1A-20 pezzi, 2A 20 pezzi, 3A 20 pezzi, 4A 20 pezzi, 5A 20 pezzi, 8A 20 pezzi, 10A 20 pezzi, 15A 20 pezzi, 20A 20 pezzi.

68040



CONDENSATORE DI SPUNTO CON VITE PER MOTORI ELETTRICI

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6804002	450V - Capacità 1,5µF	PZ	1	10	1,5600
6804004	450V - Capacità 2,5µF	PZ	1	10	1,7100
6804010	450V - Capacità 6µF	PZ	1	10	1,9350
6804016	450V - Capacità 10µF	PZ	1	10	2,3550
6804018	450V - Capacità 12µF	PZ	1	10	2,5950
6804020	450V - Capacità 16µF	PZ	1	10	3,1800
6804022	450V - Capacità 20µF	PZ	1	10	3,6000
6804024	450V - Capacità 25µF	PZ	1	10	4,2000
6804026	450V - Capacità 30µF	PZ	1	10	4,7400
6804028	450V - Capacità 35µF	PZ	1	10	5,4000
6804030	450V - Capacità 40µF	PZ	1	10	6,0000
6804032	450V - Capacità 50µF	PZ	1	10	7,5000
6804034	450V - Capacità 60µF	PZ	1	10	8,4000
6804036	450V - Capacità 80µF	PZ	1	10	10,5000
6804038	450V - Capacità 100µF	PZ	1	10	12,4500

Condensatore permanente per motori elettrici. Dado M8. Collegamento elettrico tramite 4 terminali.

68044



TERMOMETRO PER INTERNO/ ESTERNO IN PLASTICA

CODICE DESCRIZIONE

Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO

6804402 20 cm THERM25 PZ 1 12 2,7000

Visualizzazione della temperatura della scala meccanica è da -40 a +50 °C. Il termometro multiuso è realizzato in plastica resistente alle intemperie. Colore Bianco. Dimensioni: cm 20,5 x 4,5 x 0,9.