



REGLETTE LED 'T5'



68480

H24
CATEGORIA

Accensione con interruttore. Ampiezza fascio luminosa 120°. Durata media nominale >25000 ore. Classe di efficienza energetica A++. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848002	4W - cm 31 - 4500k	PZ	1	1	
6848004	8W - cm 57 - 4500k	PZ	1	1	
6848006	12W - cm 87 - 4500k	PZ	1	1	
6848008	16W - cm 117 - 4500k	PZ	1	1	

PLAFONIERA PER TUBI LED 'T8'



68476

H24
CATEGORIA

Attacco per tubi led 'T8'. Fornito senza led. Grado di protezione IP65.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6847602	60 cm - 1 posto	PZ	1	15	
6847604	60 cm - 2 posti	PZ	1	10	
6847606	120 cm - 1 posto	PZ	1	12	
6847608	120 cm - 2 posti	PZ	1	10	
6847610	150 cm - 1 posto	PZ	1	15	
6847612	150 cm - 2 posti	PZ	1	8	

TUBO A LED IN PLASTICA CON STARTER 'T8'



68482

H24
CATEGORIA

Tubo in plastica. Adatto a tutti i tipi di attacco G13 grazie alle teste ruotabili fino a 270°. Durata media nominale >25000 ore. Ampiezza fascio luminoso 270°. Classe di efficienza energetica A+. Grado di protezione IP20. Starter in dotazione.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848202	9W - cm 60 - G13 - 1050Lm - 4100K	PZ	1	25	
6848204	9W - cm 60 - G13 - 1050Lm - 6000K	PZ	1	25	
6848206	18W - cm 120 - G13 - 2150Lm - 4100K	PZ	1	25	
6848208	18W - cm 120 - G13 - 2150Lm - 6000K	PZ	1	25	
6848210	22W - cm 150 - G13 - 2650Lm - 4100K	PZ	1	25	
6848212	22W - cm 150 - G13 - 2650Lm - 6000K	PZ	1	25	

TUBO LED IN VETRO SENZA STARTER 'T8'



68484

H24
CATEGORIA

Tubo in vetro. Adatto a tutti i tipi di attacco G13 grazie alle teste ruotabili fino a 240°. Durata nominale >35000 ore. Ampiezza fascio luminoso 200°. Classe di efficienza energetica A+. Fornito senza starter.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848402	9W - cm 60 - G13 - 800Lm - 4500K	PZ	1	25	
6848404	9W - cm 60 - G13 - 800Lm - 6000K	PZ	1	25	
6848406	18W - cm 120 - G13 - 1600Lm - 4500K	PZ	1	25	
6848408	18W - cm 120 - G13 - 1600Lm - 6000K	PZ	1	25	
6848410	22W - cm 150 - G13 - 2000Lm - 4500K	PZ	1	25	
6848412	22W - cm 150 - G13 - 2000Lm - 6000K	PZ	1	25	

STARTER UNIVERSALE



68486

H24
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848602	4-80W - 220÷250V	PZ	1	25	

PANNELLO LED




68500

H24
CATEGORIA

Bordo in metallo colore grigio con copertura satinata, possibilità di montaggio sia ad incasso che a superficie (grazie alla copertura estraibile e alle viti applicabili al fissaggio possibile sul retro del pannello) senza bisogno di telai aggiuntivi

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6850002	60x60 - 45W - 4500K	PZ	1	6	
6850004	60x60 - 45W - 6000K	PZ	1	6	

TELAIO PER PANNELLO LED



68483

H24
CATEGORIA

Materiale: Alluminio. Compatibile con il pannello led (Cod. 68500). Peso: 586gr.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848302	cm 60x60x5,5	PZ	1	10	

KIT PER SOSPENSIONE PANNELLO LED



68485

H24
CATEGORIA

Il kit permette di sospendere tutti i modelli di pannello led. Altezza massima 1 mt.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6848502		CF	1	1	

LUCE DI CORTESIA PER ARMADI CON SENSORE DI MOVIMENTO



68492

H24
CATEGORIA

La luce di cortesia si accende non appena il sensore a infrarossi rileva un movimento. Si spegne circa 20 secondi dopo la registrazione del movimento. Se durante questo tempo viene rilevato un nuovo movimento il conteggio dei 20 secondi ricomincia aumentando il tempo di funzionamento. facile da installare e rimuovere per la ricarica grazie alla striscia magnetica adesiva 3M (inclusa) e al supporto magnetico per installare dove preferisci. Fonte Luminosa : 4 Led. Alimentazione : 5 V con cavo micro USB (Incluso). Batteria ricaricabile : 3,7 V - 600 mAh. Lumens : 100 Lum. Modalità di attivazione : ON-OFF -AUTO (Si attiva in base al movimento).

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6849202	4 led - 100 lm	PZ	1	1	

LUCE LED A BATTERIA PER ARMADI O SOTTOPENSILI CON SENSORE



68494

H24
CATEGORIA

Faretto LED a batteria per interno mobili o sottopensili. Il sensore di prossimità rileva apertura/chiusura dell'anta o movimento della persona fino a 3 mt. La batteria al litio garantisce una lunga durata ed è ricaricabile tramite cavetto micro-usb a corredo. Interruttore a 5 funzioni: ON-OFF, Sensore Notte, Sensore Giorno e Notte, Dimmer o Spegnimento automatico per risparmio batteria (30 sec.). Durata batteria 4 ore in uso continuo (oltre 3 mesi con utilizzo normale). Fascio luce 120°. CRI: >80Ra. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
6849402	2W - 130Lm - 4000K	PZ	1	1	
6849404	3,5W - 270Lm - 4000K	PZ	1	1	