


68784

PLAFONIERA CIRCOLARE A LED

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6878402	12W - 1050Lm - 4000K - Ø 180x25h		PZ	1	6	18,1935
6878404	18W - 1650Lm - 4000K - Ø 180x25h		PZ	1	6	21,3300

Durata media nominale 25000 ore. Fatt.Potenza =0.50. Ampiezza fascio luminoso 180°. Grado di protezione IP20.

68772

PLAFONIERA A LED TONDA 'CARDINALE'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877202	12W 1055Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	6	12,9600
6877204	18W 1521Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	6	15,8100
6877206	18W - 1440Lm - Tricolor		PZ	1	6	17,7840

Durata media nominale 25000 ore. Fatt.Potenza =0.50. Diffusore opale. Fissaggio soffitto/parete. Ampiezza fascio luminoso 120°. Grado di protezione IP65. Dimensioni mm 200x99x57h

68773

PLAFONIERA A LED TONDA CON SENSORE '3IN1' CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877302	18W - 1440Lm - Tricolor		PZ	1	6	31,4640

Struttura e diffusore in plastica. Possibilita' di variare il colore della luce a proprio piacimento (3000K-4000K-6500K). Dimensioni: 190x190x48 mm. Grado di protezione IP54. Sensore di prossimità per un'accensione automatica.

68768

PLAFONIERA A LED TONDA 'TEKNICA'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6876802	8-12 W - 960/680Lm - Tricolor		PZ	1	20	32,2500

Faro rotondo da semincasso o superficie 230V. Sistema tricolor e doppia potenza 12W-8W. Grazie ai selettori integrati è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K e variare la potenza scegliendo tra le due opzioni disponibili. La staffa regolabile permette il montaggio sia ad incasso in fori di diverse misure, che in superficie. Possibilità di installazione sia in foro tondo (Diametro 80-160) che in foro quadrato (80-110 mm). Fascio luce 110°. CRI: >80Ra. Grado di protezione IP44.

68770

PLAFONIERA A LED OVALE 'CARDINALE'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877002	12W 806Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	6	12,0357
6877004	18W 1055Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	6	17,3538
6877006	18W - 1440Lm - Tricolor		PZ	1	6	15,4855

Durata media nominale 25000 ore. Fatt.Potenza =0.50. Diffusore opale. Fissaggio soffitto/parete. Ampiezza fascio luminoso 120°. Grado di protezione IP65. Dimensioni mm Ø174x62h

68766

PLAFONIERA A LED OVALE CON SENSORE '3IN1' CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6876602	18W - 2000 Lm - Tricolor		PZ	1	20	29,1655

Ideale per il fissaggio da parete o soffitto. In dotazione cover intercambiabile bianca o nera. Sensore con triplice funzione (Preimpostato di prossimità, timer e lux integrato). Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Rilevamento sensore fino a mt 8. Tempo di funzionamento 1 min. Sensibilità luce: 5-10 Lux. Fascio luce 120°. Grado di protezione IP54. Tensione: 100-240V.

68774

APPLIQUE A LED 'XAVIER'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877402	2x2W 286Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	5	37,9407
6877404	2x2W 286Lm 4000K - Colore Nero		PZ	1	5	37,9407

Grado di protezione IP54. Dimensioni mm 65x65x55h.

68776

APPLIQUE A LED 'RORY'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877602	4x1W 263Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	5	37,9620
6877604	4x1W 263Lm 4000K - Colore Nero		PZ	1	5	37,9620

Grado di protezione IP54. Dimensioni mm 65x65x55h.

68778

APPLIQUE A LED 'LOGAN'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6877802	4W 227Lm 4000K - Colore Bianco		PZ	1	5	34,3071
6877804	4W 227Lm 4000K - Colore Nero		PZ	1	5	34,3071

Grado di protezione IP54. Dimensioni mm 110x95x55h.

68780

APPLIQUE A LED 'ZACK'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6878002	9W - 654Lm - 4000K - Colore Bianco		PZ	1	5	60,3846
6878004	9W - 654Lm - 4000K - Colore Nero		PZ	1	5	60,3846

Grado di protezione IP54. Dimensioni mm 180x117x75h.