

68762



### APPLIQUE A LED QUADRA 'MEWTWO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6876202	12 W - 1100 Lm - 4000K		PZ	1	5	<b>26,1843</b>

Grado di protezione IP65. Struttura in ABS. Diffusore in PC. Dimensioni: 16x16x10,2 cm. Alimentazione 220-240V/50-60Hz.

68764



### APPLIQUE A LED TONDA 'MEWTWO'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6876402	12 W - 1100 Lm - 4000K		PZ	1	5	<b>26,1843</b>

Grado di protezione IP65. Struttura in ABS. Diffusore in PC. Dimensioni: 17x10 cm. Alimentazione 220-240V/50-60Hz.

68782



### APPLIQUE A LED CON PANNELLO SOLARE E SENSORE 'ARCADIA'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6878202	3W - 200Lm - 6000K - Colore Bianco		PZ	1	6	<b>31,0570</b>
6878206	3W - 200Lm - 6000K - Colore Nero		PZ	1	50	<b>31,0570</b>

Corpo in PBT (polibutilentereftalato) resistente agli urti. Dotato di batteria a Litio da 3.7V - 1200mA. Tempo di ricarica 4/6h. Autonomia 12/16h. Dotato di sensore PIR, ad accensione automatica per 10 secondi. Angolo di rilevamento 120°. Raggio di azione 2-6 m. Grado di protezione IP65. Applicazione: Cortili, Balconi, Giardini, Vicoli, Illuminazione generica delle aree esterne. Dimensione: 152x96x83h.

68786



### LAMPADA SOLARE A LED

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6878602	Ø 55x360 mm - Silver		PZ	1	20	<b>3,0167</b>

Struttura in acciaio. Diffusore in materiale termoplastica. 1 led Ø mm.5, pannello solare 2V 30mAh, batteria ricaricabile 12V.

68788



### LAMPADA SOLARE A LED BIG

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6878802	Ø 75x360 mm - Silver		PZ	2	24	<b>3,5100</b>

Struttura in acciaio. Diffusore in materiale termoplastica. 1 led Ø mm.5, pannello solare 2V 30mAh, batteria ricaricabile 12V.

68800



### FARETTO SOLARE A LED CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6880002	4W - Colore nero		PZ	1	32	<b>23,7166</b>

Led: SMD2835. Energia del pannello solare: processo di pressatura della fibra policristallina ad alta efficienza. 5,5V/2W. Batteria al litio 3,7 V 2000 mAh 18650. Tempo di ricarica > 8 ore (le diverse stagioni e l'intensità della luce possono incidere sulla durata). Grado di protezione: IP65.

68802



### DOPPIO FARETTO SOLARE A LED CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6880202	2x3 Watt - Colore nero		PZ	1	20	<b>48,4680</b>

Lunghezza Cavo: 3mt. Pannello solare: Poli silicio 6V/ 5W, processo di pressatura della fibra policristallina ad alta efficienza. Grado di protezione del pannello: IP44. Grado di protezione corpo lampada: IP65. Batteria: Batteria al litio 3,7 V 4000 mAh 18650. Tempo di carica: = 8 ore (le diverse stagioni e l'intensità della luce possono incidere sulla durata). Durata della luminosità: 8-12 ore.

68804



### FARETTO SEGNA PASSO SOLARE A LED CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6880402	1 Watt - Colore nero		PZ	1	60	<b>15,5820</b>

Materiale: Alluminio+PC. Pannello solare: Poli silicio 2V-0,18W. Batteria Ni-NH: 1200mah AAAsize. LED: 6 pezzi. Orario di lavoro: 8-10h. Tempo di ricarica: >8h. Grado di protezione: IP65. Peso supportato: 2000Kg.

68806



### FARETTO CARRABILE GU10

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6880602	Colore Acciaio		PZ	1	20	<b>32,8200</b>

Materiale: Alluminio e Acciaio Inox. Finitura acciaio. Potenza massima 50 Watt. Cassaforma Ø 103 mm x h 120 mm. Lampada non inclusa. Tensione 230V. Grado di protezione IP65.