

**FAAC****KIT MOTORE PER CANCELLI SCORREVOLI 'RAPID' FAAC****68913**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6891302		1059995	PZ	1	1	<b>600,7500</b>

Kit completo per automazione ad anta scorrevole con motore FAAC C720 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg di peso caratterizzato da elevatissimo rendimento ed impiego continuo. Provvisto di encoder di sicurezza quindi all'ostacolo il cancello inverte la manovra, ampia selezione di logiche di funzionamento e parametri, grazie alla centrale E721, installata all'interno del motore , provvista di programmazione tramite display, rallentamento in entrambe le manovre e innesto rapido per riceventi a 3 pin (XF 433 o XF 868). Il kit comprende: 1 Motoriduttore FAAC C720, 1 Scheda elettronica E721, 1 Piastra di fissaggio a terra, 1 Gruppo finecorsa magnetico apertura e chiusura, 1 Manuale di installazione, 1 Coppia di fotocellule in BUS XP 20B D, 1 Lampeggiante XLED, 1 Ricevente monocanale ad innesto XF 433 SLH, 1 Telecomando bicanale XT2 433 SLH LR, 1 Cartello monitore di avviso.

**68914**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6891402		105998	PZ	1	1	<b>904,8300</b>

Kit completo per automazione ad anta battente da 24V. Larghezza max singola anta 2,3 m senza eletroserratura / 2,7 m con eletroserratura. Attuatori S418 24V corsa 390mm. Meccanica con corona in bronzo e vite senza fine in acciaio, caratterizzati da lunga durata nel tempo che garantisce un elevato numero di cicli di manovra. Motore con spazzole in 24V per un uso intensivo. Staffe posteriori ad avvitare con sistema regolabile per facilitare l'installazione. Provvisto di finecorsa meccanici a bordo quindi si possono evitare le battute di apertura posizionate a terra. Sistema di sblocco con nottolino di sicurezza e chiave europea personalizzata. Centrale di comando E024S 24V bassa tensione per 1 o 2 operatori fino ad un max di 300 W, con possibilità di rallentamenti e tempi divisi in entrambe le manovre, gestione eletroserratura, morsetti colorati per identificare il cablaggio, predisposizione per alloggiamento batterie tampone in caso di emergenza. Il kit comprende: 2 Attuatori S418 24V, 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore, 1 Ricevente XF 433 MHz, 1 Lampeggiatore XLED, 1 Coppia di fotocellule XP 20B D, 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B, 1 Serratura con chiave personalizzata, 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR, 1 Cartello "Automatico FAAC".

**68915****FAAC****LAMPEGGIATORE A LED PER CANCELLI AUTOMATICI 'XLED'****68915**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6891502	40 led	410029	PZ	1	1	<b>87,0000</b>



Design italiano adatto ad ogni contesto architettonico. Dotato di 40 led per garantire visibilità anche in pieno giorno. Grazie all'antenna integrata, XLED è compatibile sia con le riceventi con frequenza 433Mhz che 868 Mhz. Adatto ad installazioni su colonna o laterali. Una sola versione per alimentazione 24VDC, 230VAC, 115VAC.

**68916****FAAC****COPPIA FOTOCELLULE PER CANCELLI 'XP20B' FAAC****68916**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6891602	4x4x13 cm	785103	CF	1	1	<b>79,5000</b>



Fotocellula da parete orientabile. Tensione di alimentazione: BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V. Distanza max fotocellule 20 mt. Grado di protezione IP54. Angolo di autoallineamento  $\pm 7^\circ$  (20 m)  $\pm 13,5^\circ$  (5 m). Angolo di orientamento orizzontale:  $-90^\circ$   $+90^\circ$ . Corrente assorbita: Rx (10 mA) + Tx (10 mA). Temperatura ambiente di esercizio:  $-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$ .

**68917****FAAC****TELECOMANDO PER CANCELLI 'XT2' FAAC****68917**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
6891702		787007	PZ	1	1	<b>30,0000</b>



Trasmittitore bicanale per automazione cancelli originale 433 Mhz. Provvisto di sistema con funzione SLH che permette la clonazione di un trasmittitore della stessa tipologia pur essendo rolling code facilitando l'installazione. Dotato di sistema LR per aumentare la portata della trasmissione.