



SIGILLANTE 'TANGIT UNI-LOCK'



71636



G10
CATEGORIA

Multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi filettati, sia in plastica che metallo: PVC, PE, PP, acciaio inox, ottone, rame, ghisa con diametri fino a 4". Sostituisce i prodotti tradizionalmente utilizzati, quali canapa e nastri di PTFE. Per tubature con passaggio di acqua potabile e gas (approvazione KTW, DVGW), acqua fredda/calda, aria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7163602	80 mt	PZ	1	20	
7163604	160 mt	PZ	1	20	

PASTA VERDE 'CLASSICA'



71638



G10
CATEGORIA

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di acqua, gas, e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7163802	450 gr	PZ	1	48	

PASTA VERDE 'SUPER'



71640



G10
CATEGORIA

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas, metano e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7164002	450 gr	PZ	1	48	

PASTA ROSSA



71642



G10
CATEGORIA

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7164202	75 gr	PZ	1	30	

SIGILANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI ROSSO



71644



G10
CATEGORIA

TIPO ROSSO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, tipo speciale approvato per l'impiego nelle condotte contenenti OSSIGENO e GAS fino a 10 bar 60°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7164402	50 ml	PZ	1	10	

SIGILANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI GIALLO



71646



G10
CATEGORIA

TIPO GIALLO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7164602	50 ml	PZ	1	10	

MASTICE BIANCO PER SANITARIA



71648



G10
CATEGORIA

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere di vasche da bagno, lavabi, bidè, lavatoi, sifoni, W.C., ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7164802	900 gr	PZ	1	12	

SCIVOLINA



71650



G10
CATEGORIA

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7165002	250 ml	PZ	1	24	

VASELINA BIANCA FILANTE



71652



G10
CATEGORIA

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua. Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo. Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7165202	800 gr	PZ	1	12	

RIDUTTORE DI PRESSIONE 'EURO BRASS' MALGORANI



71686

G11
CATEGORIA

Pressione di uscita 0,5-6 bar. Temperatura 80°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7168602	Attacco 1/2" FF - PN25	PZ	1	1	

CONTATORE A SECCO 8 RULLI USF 'SISMA'



71688

G11
CATEGORIA

Per acqua fredda.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7168802	'Attacco 1/2"	PZ	1	1	
7168804	'Attacco 3/4"	PZ	1	1	

GALLEGGIANTE TIPO CATIS



71690



G11
CATEGORIA

In barra di ottone stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato. Silenzioso. Fornito senza sfera.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7169002	3/8"	PZ	1	100	
7169004	1/2"	PZ	1	100	