



71636



SIGILLANTE 'TANGIT UNI-LOCK'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7163602	80 mt		PZ	1	20	16,8279
7163604	160 mt		PZ	1	20	25,6164

Multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi filettati, sia in plastica che metallo: PVC, PE, PP, acciaio inox, ottone, rame, ghisa con diametri fino a 4". Sostituisce i prodotti tradizionalmente utilizzati, quali canapa e nastri di PTFE. Per tubature con passaggio di acqua potabile e gas (approvazione KTW, DVGW), acqua fredda/calda, aria.

71638



PASTA VERDE 'CLASSICA'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7163802	450 gr		PZ	1	48	2,3829

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di acqua, gas, e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

71640



PASTA VERDE 'SUPER'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7164002	450 gr		PZ	1	48	3,5870

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas, metano e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

71642



PASTA ROSSA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7164202	75 gr		PZ	1	30	11,2039

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

71644



SIGILLANTE ANAEROBICO FRENFILETTI ROSSO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7164402	50 ml		PZ	1	10	10,4622

TIPO ROSSO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, tipo speciale approvato per l'impiego nelle condotte contenenti OSSIGENO e GAS fino a 10 bar 60°C.

71646



SIGILLANTE ANAEROBICO FRENFILETTI GIALLO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7164602	50 ml		PZ	1	10	11,4436

TIPO GIALLO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

71650



SCIVOLINA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7165002	250 ml		PZ	1	24	3,3417

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

71652



VASELINA BIANCA FILANTE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7165202	800 gr		PZ	1	12	12,6618

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua. Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo. Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C.