



MOBILE COPRILAVATRICE 1 ANTA 'JUNIOR'



72122

G14
CATEGORIA

Dimensioni cm: 109x60x89h. Mobile cerniera a sinistra. Vasca forabile per rubinetto.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7212202	Per montaggio lavatrice a Dx	PZ	1	1	
7212204	Per montaggio lavatrice a Sx	PZ	1	1	

MOBILE LAVATOIO 1 ANTA IN KIT



72124



G14
CATEGORIA

Mobile lavatoio in resina e pvc, con 1 anta inferiore. Vasca in resina di polipropilene, altamente resistente a tutti gli acidi. Soluzione adeguata per gli angoli casa adibiti alla pulizia, è indicato per il trattamento a mano di capi delicati o per operazioni di lavaggio particolari. Ideale anche per giardini, terrazze, garage e cantine. Per uso interno ed esterno. Completo di asse in plastica, kit sifoni e accessori per il montaggio. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7212402	cm 45x50x80h	PZ	1	16	

MOBILE LAVATOIO 2 ANTE IN KIT



72126



G14
CATEGORIA

Mobile lavatoio in resina e pvc, con doppia anta inferiore. Vasca in resina di polipropilene, altamente resistente a tutti gli acidi. Soluzione adeguata per gli angoli casa adibiti alla pulizia, è indicato per il trattamento a mano di capi delicati o per operazioni di lavaggio particolari. Ideale anche per giardini, terrazze, garage e cantine. Per uso interno ed esterno. Completo di asse in plastica, kit sifoni e accessori per il montaggio. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7212602	cm 60x50x80h	PZ	1	16	

MOBILE LAVATOIO MONOBLOCCO



72128



G14
CATEGORIA

Competamente in resina. Resistente a tutti gli acidi di uso domestico e agli agenti atmosferici. Vasca comprensiva di asse di lavaggio con portasapone. Capacità vasca 35 lt. circa. Sifone a 1 via con troppo pieno e piletta inclusi. Adatto sia per interno che per esterno. Assemblaggio ad incastro semplice e rapido, senza viti (da inserire solo le gambe). Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7212802	cm 59x41x75h	PZ	1	20	

STRUTTURA CON PILOZZO IN RESINA



72130



G14
CATEGORIA

Lavatoio a muro e struttura in resina PP stampaggio a iniezione. Idoneo per l'installazione all'esterno o nei luoghi umidi.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7213002	cm 40x40x78h	PZ	1	30	

SCALDABAGNO ELETTRICO 2 ANNI MINI



72140

ISEA
ELECTRIC WATER HEATERS

G15
CATEGORIA

GARANZIA 2 ANNI. Bollitore in acciaio con vetroporcellanatura al titanio, involucro esterno in ABS antiurto. Gruppo elettrico riscaldante, costituito da resistenza in acciaio inossidabile, anodo di magnesio e termostato a capillare per il controllo della temperatura sono montati su un'ampia flangia a 5 bulloni (Ø 70 mm) che consente un facile accesso per una rapida manutenzione interna. Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led, pulsante di accensione/spengimento ON/OFF. Sono la soluzione ideale per ottenere rapidamente acqua calda in ogni situazione, sia in modo autonomo che in sinergia con il sistema centralizzato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7214002	10 lt - Sopralavello	PZ	1	1	
7214004	10 lt - Sottolavello	PZ	1	1	
7214006	30 lt - Quadrato	PZ	1	1	

SCALDABAGNO ELETTRICO 2 ANNI



72142

ISEA
ELECTRIC WATER HEATERS

G15
CATEGORIA

GARANZIA 2 ANNI. Bollitore in acciaio con vetroporcellanatura al titanio, involucro esterno in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Gruppo elettrico riscaldante, costituito da resistenza corazzata in rame, anodo di magnesio e termostato a sonda per il controllo della temperatura la resistenza è installata su filettatura da 1/4". Regolatore della temperatura interna, con indicazione del livello temperatura, valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Sono la soluzione ideale per soddisfare le esigenze familiari per ottenere acqua calda sia in modo autonomo che in sinergia con il sistema centralizzato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7214202	50 lt - Verticale	PZ	1	1	
7214204	80 lt - Verticale	PZ	1	1	

SCALDABAGNO ELETTRICO RISPARMIO ENERGETICO 2 ANNI



72143

ISEA
ELECTRIC WATER HEATERS

G15
CATEGORIA

Scaldacqua elettrico ad accumulo ad elevatissima efficienza. Controllo elettronico di tipo "Smart" in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente. Pannello di controllo con led luminosi per la lettura delle temperature di esercizio e dello stato di funzionamento e comodi tasti per la gestione dello scaldacqua. Anodo di magnesio a protezione del serbatoio. Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità la manutenzione periodica. Valvola di sicurezza tarata a 8 bar.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7214302	50 lt Verticale	PZ	1	1	
7214304	80 lt Verticale	PZ	1	1	

SCALDABAGNO ELETTRICO ORIZZONTALE 2 ANNI



72144

ISEA
ELECTRIC WATER HEATERS

G15
CATEGORIA

GARANZIA 2 ANNI. Bollitore in acciaio con vetroporcellanatura al titanio, involucro esterno in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Gruppo elettrico riscaldante, costituito da resistenza corazzata in rame, anodo di magnesio e termostato a sonda per il controllo della temperatura sono montati su un'ampia flangia a 5 bulloni (Ø 70 mm) che consente un facile accesso per una rapida manutenzione interna. Regolatore della temperatura esterno con indicazione del livello temperatura, pulsante di accensione/spengimento ON/OFF, valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Gli scaldacqua orizzontali sono concepiti per trovare più facilmente la migliore soluzione di collocamento. Grazie al loro minimo ingombro in altezza si prestano, infatti, ad una facile collocazione in controsoffittature, sottotetti e dovunque vi siano problemi di spazio in altezza. Sono la soluzione ideale per soddisfare le esigenze familiari per ottenere acqua calda sia in modo autonomo che in sinergia con il sistema centralizzato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7214402	80 lt Orizzontale Dx	PZ	1	1	
7214404	80 lt Orizzontale Sx	PZ	1	1	

SCALDABAGNO ELETTRICO 5 ANNI



72146

ISEA
ELECTRIC WATER HEATERS

G15
CATEGORIA

GARANZIA 5 ANNI. Bollitore in acciaio con vetroporcellanatura al titanio, involucro esterno in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Gruppo elettrico riscaldante, costituito da resistenza corazzata in rame, anodo di magnesio e termostato a sonda per il controllo della temperatura sono montati su un'ampia flangia a 5 bulloni (Ø 70 mm) che consente un facile accesso per una rapida manutenzione interna. Regolatore della temperatura esterno con indicazione del livello temperatura, pulsante di accensione/spengimento ON/OFF, valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Sono la soluzione ideale per soddisfare le esigenze familiari per ottenere acqua calda sia in modo autonomo che in sinergia con il sistema centralizzato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7214602	50 lt Verticale	PZ	1	1	
7214604	80 lt Verticale	PZ	1	1	