

72189



UNITA' INTERNA 'ELITE F2' TCL

TCL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7218902	9000 Btu		PZ	1	1	173,0700
7218904	12000 Btu		PZ	1	1	186,3900
7218906	18000 Btu		PZ	1	1	281,0700
7218908	24000 Btu		PZ	1	1	340,2300



IOT Wifi Control Flusso d'aria Smart. Riscaldamento & Raffreddamento Rapidi. Modalità Eco. Smart Inverter. I FEEL. Flusso d'aria 3D. 4 modalità di flusso d'aria. Modalità Sleep. Allarme Pulizia Filtro.

72190



UNITA' ESTERNA 'ELITE F2' TCL

TCL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7219002	9000 Btu		PZ	1	1	341,8500
7219004	12000 Btu		PZ	1	1	368,4600
7219006	18000 Btu		PZ	1	1	627,7800
7219008	24000 Btu		PZ	1	1	852,1800

**CONTROLLO WI-FI IOT**

Controlla la temperatura della tua casa in qualsiasi momento e ovunque tramite l'App TCL Home o con semplici comandi vocali*.

*Collegabile con smart TV, smartphone o soundbar Alexa tramite TCL HOME o Google Assistant.

**RAFFREDDAMENTO RAPIDO E RISCALDAMENTO**

Il compressore ad alta frequenza TCL garantisce un comfort più rapido: l'aria viene erogata fino a 18° in soli 30 secondi o fino a 40° in soli 60 secondi*. Accendete, adattate la temperatura e godetevi un rinfresco più rapido.

**ECO MODE**

La modalità Eco di TCL consente di raffreddare o riscaldare in modo più efficiente. Riduce il consumo di energia, fa risparmiare sulle bollette e mantiene un intervallo di temperatura ristretto. pavimento in modo uniforme.

**FLUSSO D'ARIA INTELLIGENTE****Raffreddamento in stile doccia**

Il flusso d'aria diretto verso l'alto scende dal soffitto per creare un raffreddamento coinvolgente.

Stile di risalita Riscaldamento

Il flusso d'aria calda e ottimizzata per l'umidità risale dal pavimento in modo uniforme.

CODICE UNITÀ INTERNA	SN09F2S0	SN12F2S0	SN18F2S0	SN24F2S0
EAN Unità Interna	NA	NA	NA	NA
CODICE UNITÀ ESTERNA	ST09F0	ST12F0	ST18F0	ST24F0
EAN Unità Esterna	NA	NA	NA	NA
Capacità in raffreddamento (W) (nom-min-max)	2630(940-3400)	3400(1000-3770)	5100(1250-5910)	7000(1500-7900)
Capacità in riscaldamento (W) (nom-min-max)	2750(940-3500)	3430(1000-3810)	5100(1250-6070)	7150(1500-8320)
Carico teorico (Pdesign C) (W)	2600	3400	5100	7000
SEER	6,1	6,1	6,1	6,3
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++
EER (W/W)	3,25	3,23	3,23	3,4
COP (W/W)	3,73	3,71	3,71	3,9
Carico teorico (Pdesign H) (W)	2400	2400	3800	5400
SCOP	4	4	4	4
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	A+	A+	A+	A+