

72212



DEUMIDIFICATORE PORTATILE ADD 20XA DAIKIN

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
7221202	20 l/g - 24 mq		PZ	1	1	348,0000

I nuovi deumidificatori Daisu riducono al massimo il livello di umidità nella stanza E mantengono l'aria asciutta e confortevole, il tutto con un livello sonoro minimo. Includono un display pratico e intuitivo e funzioni di controllo dell'umidità regolabili. Grande capacità di deumidificazione riduce al minimo il livello di umidità nella stanza e mantiene l'aria asciutta e confortevole. Basso livello sonoro. Controllo dell'umidità regolabile e di alta precisione (+/- 5%). Allarmi pulizia del filtro e avviso di svuotamento del serbatoio. Display elettronico ampio range di funzionamento funziona con temperature da + 5° c a +32° c). Capacità deumidificante l/g 20. Campo di applicazione m² 24. Capacità serbatoio l 3,7. Aria trattata m³/h 140 Livello di rumorosità dB(A) 42. Alimentazione V/n°/Hz 220-240/1/50. Potenza assorbita kW 0,5. Corrente assorbita A 2,6. Refrigerante Tipo R290. Carica refrigerante kg 0,08. Campo di funzionamento °C +5 ~ +32.



NUOVI MODELLI ADD 20XA

I nuovi deumidificatori Daisu riducono al massimo il livello di umidità nella stanza e mantengono l'aria asciutta e confortevole, il tutto con un livello sonoro minimo.

Includono un display pratico e intuitivo e funzioni di controllo dell'umidità regolabili.

GRANDE CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE

Riduce al minimo il livello di umidità nella stanza e mantiene l'aria asciutta e confortevole.

BASSO LIVELLO SONORO

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ

Regolabile e di alta precisione (+/- 5%).

ALLARMI

Pulizia del filtro e avviso di svuotamento del serbatoio.

DISPLAY ELETTRONICO

AMPIO RANGE DI FUNZIONAMENTO

Funziona con temperature da + 5° C a +32° C).

Modello

ADD 20XA

CODICE	3NDA0054	
Capacità deumidificante	l/g	20
Campo di applicazione	m²	24
Capacità serbatoio	l	3,7
Aria trattata	m³/h	140
Livello di rumorosità	dB(A)	42
Alimentazione	V/n°/Hz	220-240 / 1 / 50
Potenza assorbita	kW	0,5
Corrente assorbita	A	2,6
Refrigerante	Tipo	R290
Carica refrigerante	kg	0,08
Campo di funzionamento	°C	+5 ~ +32



LARGHEZZA 340 mm
ALTEZZA 495 mm
PROFONDITÀ 250 mm