



UNITA' INTERNA 'GIADA' FERROLI



72202

ferrolì

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7220202	9000 BTU		PZ	1	1	
7220204	12000 BTU		PZ	1	1	
7220206	18000 BTU		PZ	1	1	
7220208	24000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT 'GIADA' FERROLI



72204

ferrolì

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7220402	Dual 18-2		PZ	1	1	
7220404	Trial 27-3		PZ	1	1	

UNITA' INTERNA CASSETTA TCL PER MONO



72218

TCL

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7221802	9000 BTU		PZ	1	1	
7221804	12000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' ESTERNA CASSETTA TCL PER MONO



72216

TCL

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7221602	9000 BTU		PZ	1	1	
7221604	12000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' INTERNA CASSETTA MULTISPLIT TCL



72220

TCL

G17
CATEGORIA

Senza pannello.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7222002	9000 BTU		PZ	1	1	
7222004	12000 BTU		PZ	1	1	

PANNELLO PER CASSETTA MULTISPLIT TCL



72222

TCL

G17
CATEGORIA

Unico per unità interna cassetta multisplit 9000 e 12000.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
7222202	60x60 cm	PZ	1	1	

FODERO COPRICONDIZIONATORE



72210

G17
CATEGORIA

Foglia in 100% PVC. Colore: Grigio. Interamente cucito nelle giunture con legacci sotto e lateralmente per chiusura.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
7221004	cm 80x30x60h	PZ	1	10	
7221006	cm 86x40x70h	PZ	1	10	
7221008	cm 90,5x38x75h	PZ	1	10	

DEUMIDIFICATORE PORTATILE ADD 20XA "DAITSU"



72212

daitsu

G17
CATEGORIA

I nuovi deumidificatori daitsu riducono al massimo il livello di umidità nella stanza. E mantengono l'aria asciutta e confortevole, il tutto con un livello sonoro minimo. Includono un display pratico e intuitivo e funzioni di controllo dell'umidità regolabili. Grande capacità di deumidificazione riduce al minimo il livello di umidità nella stanza e mantiene l'aria asciutta e confortevole. Basso livello sonoro. Controllo dell'umidità regolabile e di alta precisione (+/- 5%). Allarmi pulizia del filtro e avviso di svuotamento del serbatoio. Display elettronico ampio range di funzionamento funziona con temperature da +34°C a +32°C. Capacità deumidificante lit. 20. Campo di applicazione m² 24. Capacità serbatoio l. 37. Aria trattata m³/h 140. Livello di rumorosità dBA 42. Alimentazione V/n°/Hz 220/240/50. Potenza assorbita kW 0,8. Corrente assorbita A 2,6. Refrigerante Tipo R290. Carica refrigerante kg 0,08. Campo di funzionamento °C +5 - +32.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7221202	20 l/g - 24 mq		PZ	1	1	

CONDIZIONATORE PORTATILE 'APD-9CK' DAITSU



72214

daitsu

G17
CATEGORIA

Garantisce un comfort in qualsiasi punto della casa. I suoi elevati risparmi energetici e rispetto per l'ambiente conferiscono la valutazione di efficienza energetica A. Ha un display digitale completo che facilita la scelta di programmi e funzioni. Funzione Dry che riduce l'umidità nella stanza. Possibilità di programmazione per 24h grazie al pratico timer. Funzione sleep che regola il livello di temperatura della stanza per il massimo comfort e risparmio energetico. Quattro velocità dell'aria: Alta, Media, Bassa, Auto. Pratica funzione light che permette lo spegnimento di tutte le spie.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	U/M	MV	CF	Rif.For.
7221402	2,6 Kw - 320 m ³ /h		PZ	1	1	

ELETTROPOMPA DI SUPERFICIE PERIFERICA 'PM 50'



72232

Ideal Star

G18
CATEGORIA

Corpo pompa in ghisa. Sono in grado di sviluppare alte prevalenze a modeste potenze installate. Sono particolarmente idonee per pressurizzare l'acqua in piccoli impianti domestici, piccoli impianti di irrigazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
7223202		PZ	1	1	

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE DA GIARDINO C/INTERRUTTORE



72234

Ideal Star

G18
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
7223402	1200 Watt	PZ	1	1	